

Osvědčené pohodlí



Ačkoliv jsou žací stroje 1505* a 1515* určeny pro velké plochy, při jejich konstrukci jsme se zaměřili na ty nejmenší detaily, které jsou osvědčením skutečného komfortu a spolehlivosti. Tyto již tak výkonné modely jsou navíc neustále zdokonalovány.

Prémiová kabina

Volitelné kabiny nabízejí maximální pohodlí a velmi nízkou úroveň hlučnosti. Kabina je vybavena pneumaticky odpruženým sedadlem pro vynikající jízdní komfort. Na přání může být vybavena klimatizací.



Vše na jeden povel

Žací stroje 1505 a 1515 jsou ve standardu vybaveny ergonomicky tvarovaným a nastavitelným ovládacím panelem CommandArm s integrovanými ovládacími prvky. Pohybuje se se sedadlem a umožňuje snadné řízení celého stroje.



Nízká hladina hluku

Hydraulický pohon nožů umožňuje velmi tichý provoz. Hladina hluku je snižována na minimum díky nízkým pracovním otáčkám motoru a tichému výfukovému systému.



Pohodlí pro jízdu po silnici

Komfortní sedadla a odpružení čelní jednotky (akumulátor tlaku plynu), automaticky aktivované při jízdě po silnici, zajišťují pohodlí první třídy.



Efektivní sečení

Hydraulický pohon žacího ústrojí umožňuje konstantní pohon nože dokonce i v náročných podmínkách. Rychlospojky hydrauliky zaručují snadnou montáž sekačky nebo jakéhokoli jiného hydraulicky poháněného nářadí.

Komfortní rotační sekačka	1505*	1515*
Typ motoru	Yanmar	Yanmar
Max. kW (koně) (ISO) 97/68/ES	35 (48)	35 (48)
Jmenovitý výkon motoru kW (koně), ECE-R24 @ jmenovité otáčky motoru	31 (42)	31 (42)
Jmenovité otáčky motoru [ot/min]	2600	2600
Max. krouticí moment (Nm) @ ot/min	120@1700	120@1700
Počet válců	4	4
Zdvihový objem válců ccm	2190	2190
Typ vstřikování	Přímé	Přímé
Vzduchový filtr	Dvojitý s indikátorem znečištění	Dvojitý s indikátorem znečištění
Průměrná spotřeba paliva (při sečení) (l/h)	5,7	5,7
Objem palivové nádrže l	50	50
Převodovka	Hydrostatické motory kol	Hydrostatické motory kol
Pojezdové rychlosti		
Max. pojezdová rychlost, VPŘED km/h	25	25
VPŘED, pomalý převod km/h	16	16
Ovládání rychlosti a směru	Jeden pedál, servosystém	Jeden pedál, servosystém
Brzdy	Mokré u motorů kol	Mokré u motorů kol
Chladič převodového oleje	Integrovaný chladič oleje a chladič kapaliny	Integrovaný chladič oleje a chladič kapaliny
Pohon všech 4 kol 4WD	Motory kol	Motory kol
Uzávěrka diferenciálu	Standard	Standard
Přenos hmotnosti	Standard	Standard
Rozměry		
Výška vozidla bez kabiny m	1,43	1,43
Výška vozidla s kabinou m	2,09	2,09
Celková délka bez žací jednotky m	2,28	2,28
Světlná výška v m	0,23	0,23
Rozvor v m	1,31	1,31
Hmotnost		
Hmotnost včetně žů bez kabiny kg	1.320	1.575
Hmotnost včetně žů a kabiny kg	1.495	1.750
Pneumatiky		
Přední	26x12-12 6 PR	26x12-12 6 PR
Zadní	20x10-10 4 PR	20x10-10 4 PR
Sedadlo	Grammer Maximo M pro otevřené stanoviště obsluhy nebo XXL pro kabinu	

*Nedostupné v UK.



Výhody přední a boční žací jednotky 1515

Umožňují sečení těžko dostupných míst, jako jsou silniční příkopy či místa u vodních ploch. Ochranný systém zabráňuje poškození žacích jednotek při jejich nárazu do stromu, obrubníku či jiné překážky tím, že umožňuje jejich pohyb vpřed a vzad.



Jednoduchý servis

Jednoduchý přístup k servisním místům redukuje čas potřebný na údržbu na minimum. Diagnostika je zjednodušena díky využití LED diod. Odolný rám, kevlarové řemeny žacích jednotek a hydraulická soustava páté generace zajišťují těmto sekačkám dlouhou životnost.

Žací jednotky	pro 1505			pro 1515
Výhoz a šířka záběru v m	Boční 1,80	Zadní 1,83	Zadní 2,23	Celkem 2,85 Čelní 1,80 Boční 1,20 RD
Konstrukce	Montovaná	Montovaná	Montovaná	Montovaná
Tloušťka mm	4	4	4	4
Výška sečení mm	13 – 105	25 – 152	13 – 105	Čelní jednotka: 13 – 105 Boční jednotka: 13 – 105
Přepravní šířka m	2,16 s výsypem	1,88	2,05	2,04
Mulčovací sada	Není dostupné	Volitelně	Není dostupné	Volitelně