

Udělejte krok vpřed s žacími stroji pro velké plochy



Nejimpozantnější vlastností modelu 1600 Turbo je to, že dokáže sekat nepřetržitě hodinu za hodinou, den za dnem. Motor s vysokým kroutícím momentem 159 Nm, výkonem 58 koní (43 kW) a výkonná chladicí soustava zajišťují dostatek síly pro zvládnutí i těch nejtěžších úkolů.

Vyzkoušejte si jeden model a zjistíte, že budete mít za všech podmínek sečení tu nejlepší trakci.



Vysoce výkonný motor

Je to kroutící moment a nikoliv výkon, co dělá rozdíl v sečení. Právě proto má model 1600 T 159 Nm kroutícího momentu. Jak je to možné? Tuto hodnotu zajišťuje velký zdvihový objem válců, turbodmychadlo, rozvod OHV a 4válcový motor s přímým vstřikováním paliva.



Jednoduché ovládání

Veškeré ovladače jsou přehledně uspořádány po pravé straně, a to včetně elektronického aktivování vývodového hřídele a spínačů pro zvedání a spouštění žací jednotky, spínače pohonu všech 4 kol, páky volby rychlosti a dodávky paliva.



Připraveno pro klesání a stoupání

Stranové žací jednotky u modelu 1600 umožňují bezchybné sečení svažitého terénu v úhlech až +45°/-20°.



Ochranný systém žacích jednotek

Ochranný systém umožňuje žacím jednotkám pohyb vpřed a vzad, čímž je ochraňuje při nárazu do stromu, obrubníku či dalších možných překážek.

Žací stroj pro velké plochy	1600T
Typ motoru	Yanmar
Max. kW (koně) (ISO) 97/68/ES	43 (57)
Jmenovitý výkon motoru kW (koně), ECE-R24 @ jmenovité otáčky motoru	41,2 (55)
Jmenovité otáčky motoru (ot/min)	3000
Max. krouticí moment (Nm) @ ot/min	159@1600
Počet válců, ventilů	4, 16 ventilů, Turbo
Zdvihový objem ccm	1995
Typ vstřikování	Přímé
Vzduchový filtr	Dvojitý s indikátorem znečištění
Průměrná spotřeba paliva (při sečení) (l/h)	7,3
Palivová nádrž l	83,3
Převodovka	Hydrostatická, planetová
Max. pojezdová rychlost, VPŘED km/h	23,2
Pomalý převod km/h	13,8
Ovládání rychlosti a směru	Dvěma pedály a volantem
Brzdy	Mokré kotouče
Nezávislé levé/pravé brzdění	Standard
Chladič převodového oleje	Integrovaný chladič oleje a chladicí kapaliny
Uzávěrka diferenciálu	Standard
Pohon všech 4 kol 4WD	Aktivovaný mechanicky
Rozměry	
Přepavní šířka m	2,13
Výška vozidla se sklopným rámem ROPS, nebo přístřeškem m	1,95
Celková délka s žů m	3,35
Světlná výška m	0,165
Rozvor m	1,52
Hmotnost (včetně žacích jednotek) kg	1.790
Pneumatiky	
Přední	26x12-12 6 PR
Zadní	18x9.5-8 6 PR
Sedadlo	Grammer MSG 83/20

Žací jednotky	
Šířka záběru cm	325, 239, 158
Šířka záběru středové žací jednotky cm	157
Šířka záběru stranové žací jednotky cm	107
Výhoz	Zadní
Konstrukce žací jednotky	Montovaná
Tloušťka jednotky mm	4,5
Výška sečení mm	25 – 139
Mulčovací sada	Volitelně
Pohyb stranové žací jednotky	Kopírování povrchu (až 45°)

Stanoviště obsluhy

Stanoviště obsluhy umístěné mezi přední a zadní nápravou zaručuje perfektní výhled na sečenou plochu a žací jednotky po obou stranách.

