

Ergonomie

Klid a pohodlí při práci

Řízení dvěma pákami

Řízení pomocí dvou pák propůjčuje sekačkám Zero-Turn GZD enormní otáčecí schopnosti.



Brzdy ovládané pedálem

Modely GZD jsou vybaveny brzdovým pedálem, který má rovněž funkci parkovací brzdy.



Centrální nastavování výšky sečení

Jednoduché nastavení výšky sečení z místa řidiče.



Nízké těžiště

Nízko uložené těžiště sekačky GZD garantuje bezpečnost při práci.



Výkon

Životnost

GZD15

Ergonomie

Enormní rádius otáčení naší sekačky Zero-Turn - efektivní práce s naším žacím ústrojím Glide Cut, disponujícím dvěma nebo třemi noži a zadním vyhazováním: Obě tyto základní pozoruhodné vlastnosti jsme spojili s řadou dalších prvků a na tomto základě vyvinuli nejehospodárnější vysoce výkonnou sekačku s minimálním poloměrem otáčení - Kubota GZD. Díky vysoké výkonnosti, dlouhé životnosti a ergonomii není žádný div, že sekačka GZD se stala jedničkou pro profesionální i privátní uživatele.

Technická data

Typ Motor	Typ	GZD15 LD/HD Kubota Z602	GZD21 HD Kubota D 782
Palivo	dieslový motor s vodním chlazením		
Počet válců		2	3
Zdvih		599 cm ³	778 cm ³
Výkon		11,2 kW (15 HP)	15,75 kW (21HP)
Objem palivové nádrže		20 litrů	
Baterie		12V (450 A při studeném startu)	
Generátor		15 A	
Umístění žacího ústrojí		mezi nápravami	
Osa kyvadla		standardní	
Typ		hydrostatický pohon	
Velikost pneumatik vpředu/vzadu		15x6,0-6/20,0x10-8	
Rozchod předních kol		770 mm	
zadních kol		950/850 mm, 2 pozice	
Rozvor kol		1285 mm	
Celková délka		2785 mm	
Celková šířka		1200 mm	
Celková výška (LD/HD)		1115 mm/1345 mm	
Váha (vč. žacího ústrojí a GC syst.)		510/540 kg	540/580 kg
Hnací ústrojí		0-13,5 km/h/0-10 km/h	
Rychlost vpředu/vzadu		kloubová hřídel	
Druh hnací hřídele		kloubová hřídel	
Pohon žacího ústrojí		dvojnás. hydrostatický pohon (HST)	
Řízení		ruční ovládání dvěma pákami	
Ruční parkovací brzda		systém mokrych lamelových brzd s funkcí mechanického vyrovnávání	
Otáčecí rádius		0 m	
Spojka		Čepová spojka s hřídelí	
Brzda spojky		hydraulická lamelová mokrá spojka	
Žací ústrojí		hydraulická jednotoučová mokrá brzda	
Šířka záběru		1067 mm	1220 mm
Systém zvedání		hydraulický	
Zavěšení		paralelní	
Systém pohonu nožů		kardanová hřídel a šestšhranný řemen	
Výška sečení		25-102 mm (6 mm), 102-127 mm (13 mm)	
Seřizování výšky řezu		centrálním regulátorem	
Max. výška zdvihu žacího ústrojí		135 mm	
Počet žacích nožů		2	3
Sběrný koš		zadní středový výhoz	
Typ		hydraulické	
Vyprazdňování			
Objem		400 litrů	450 litrů
Provedení		vyprazdňování na zem (LD), ve zvednuté poloze (HD)	
Výška zdvihu (max.)		0/180 cm	

Změny výše uvedených technických dat vyhrazeny.

Tento prospekt slouží pouze jako popis. Informace o záruce obdržíte u příslušného smluvního prodejce firmy Kubota.

Příslušenství Kubota:

Deflektor

Kubota

www.kubota.cz

Výhradní dovozce pro ČR
BONAS s. r. o. Sepkov-Staňkov, tel.: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info: 800 100 439

Kubota

TRAKTOROVÁ SEKAČKA ZERO-TURN S DIESLOVÝM MOTOREM

Profesionální sekačka s nulovým poloměrem otáčení (tzv. Zero-Turn), spojující výborné otáčecí schopnosti s neefektivnějším žacím ústrojím Glide-Cut, vybaveným dvěma noži a zadním vyhazováním, a nabízející dosažení ještě vyšších pracovních výkonů.

GZD 15/GZD 21



Razítko prodejce nebo servisního střediska

Sekačky Zero-Turn GZD - usnadníme Vám těžkou práci.

Efektivita

Vynikající výsledky v oblasti rychlosti a hospodárnosti

Žací ústrojí Glide Cut se zadním vyhazováním

Zcela jiným způsobem než ostatní sekačky se zařízením na sběr trávy a bočním vyhazováním, používající turbínu, mohou naše sekačky GZD díky systému Glide Cut od firmy Kubota sekat a posečenou travu odvádět přímo do integrovaného sběrného koše na zádi.



Systém Zero-Turn

Díky systému Zero-Turn a snadno ovladatelnému řízení pomocí dvou pák se otočíte prakticky na místě.



Jízdní rychlost

Rychlost jízdy činí 13,5 km/h. Vzhledem k tomu, a navíc díky vysokému výkonu sečení a dieslovému motoru s výkonem 15/21 HP s nízkou spotřebou paliva je možné provádět každodenní práce se sekačkou Zero-Turn GZD velmi rychle.

Zvedání žacího ústrojí

Hydraulický systém, ovládaný nožním pedálem.



Rychlé čištění pomocí systému Quick Clean

Díky čistícímu systému Quick Clean se zjednoduší zejména odstraňování mokré trávy. Pomocí jedné páky vyčistíte vyhazovací šachtu, aniž byste museli opustit sedadlo řidiče.



Čištění zadní části šachty



Přípojka pro vodní hadici pro vyčištění žacího ústrojí

Dieslový motor Kubota

Robustní a spolehlivý dvouválcový GZD 15 nebo tříválcový GZD 21 dieslový motor sekačky Zero-Turn s nízkou spotřebou paliva umožňuje delší pracovní výkon s nižší spotřebou pohonných hmot. Kromě toho dávají vysoce výkonné motory sekačky sílu pracovat bez problémů i za nepříznivého počasí.



Velkokapacitní palivová nádrž

Palivová nádrž s obsahem 20 litrů Vám umožní provádět i rozsáhlé sečící práce bez zatěžujících zastávek za účelem čerpání paliva.

Žací ústrojí s možností velkého snížení

Toto žací ústrojí garantuje čistý stříh. Zejména vysoký travní porost je možné sekat bez problémů.

Kompaktní a ekonomická

Díky své kompaktní konstrukci a nízké váze je přeprava sekaček GZD velmi snadná. Navíc optimalizační řady ekonomických prvků vykazují nízké provozní náklady.

Životnost

Nízké provozní náklady na základě robustní konstrukce a bezporuchového provozu

Pohon žacího ústrojí kloubovou hřídelí

Hnací hřídele mají stále delší životnost. Z uvedeného důvodu jsme při vývoji mezinápravového žacího ústrojí naší sekačky Zero-Turn GZD dbali na to, aby byl pohon žacího ústrojí vybaven co nejspolehlivější hnací hřídelí s maximálně tichým chodem.



Hnací ústrojí s kloubovou hřídelí

Přenos síly od motoru k pohonu pojezdu je zajišťován kloubovou hřídelí.

Mokrý spojka a kotoučové brzdy v olejové lázni

Dlouhá životnost díky mokré lamelové spojce. Kotoučové brzdy v olejové lázni.



RC 42-GZD 15

Velkokapacitní zařízení na sběr trávy

Sběrné zařízení s kapacitou 400 litrů posečené trávy umožňuje prodloužit dobu pracovního nasazení a snížení počtu zastávek za účelem vyprázdnění sběrného koše.

Sběrný koš s paralelním zavěšením

Zvedací systém

Je-li sekačka vybavena hydraulickým zařízením pro vyprazdňování sběrného koše v horní poloze, (HD), je možné vysypávat sběrný koš v různých výškách (0,9 m-1,8 m).



1,8 m

TRAKTOROVÉ SEKAČKY KUBOTA ZERO-TURN

Shromáždili jsme veškeré požadavky trhu, abychom na jejich základě vyvinuli sekačku Zero-Turn, splňující vysoké nároky v oblasti efektivity, životnosti a ergonomie.



GZD 15 GZD 21