

TRAKTOROVÉ NÁVĚSY MIG



WTC[®]
PÍSEČNÁ



Maximální
povolená
rychlost

TRAKTOROVÉ NÁVĚSY MIG



Traktorové návěsy řady MIG jsou homologovány na maximální povolenou rychlost 60 km/hod a jsou vybaveny systémem ABS nezávislým na traktoru (návěsy MIG jsou kompatibilní i s traktory, které nejsou vybaveny systémem ABS).

Traktorové návěsy řady MIG jsou oblíbené zejména díky robustní konstrukci a kvalitnímu a poctivému dílenskému zpracování.

Pro výrobu návěsů je využíváno výhradně dostatečně předimenzovaných kvalitních komponentů, optimálních pro dlouhodobou zátěž v zemědělských, stavebních a komunálních provozech.



Maximální
povolená
rychlost

Technické parametry	MIG 20.14	MIG 22.16	MIG 25.18	MIG 27.20
Počet náprav	2	2	3	3
Užitečná hmotnost (kg)	14 400	16 000	18 000	20 000
Tech. přípustná hmotnost (kg)	20 000	22 000	25 000	27 000
Povolená hmotnost (kg)	20 000	21 000	25 000	27 000
Provozní hmotnost (kg)	5 600	6 000	7 000	7 000
Objem korby - 1,50 m (m ³)	18,6	21	24	24
Objem nástavku 0,40 m (m ³)	5	5,6	6,4	6,4
Objem nástavku 0,60 m (m ³)	7,5	8,5	9,5	9,5
Šířka ložné plochy (m)	2,2	2,2	2,2	2,2
Délka ložné plochy (m)	5,7	6,5	7,3	7,3
Celková délka (m)	7,4	8,2	9	9
Celková šířka - základní (m)	2,55	2,55	2,55	2,55
ABS nezávislé na traktoru	Ano	Ano	Ano	Ano
Max. povolená rychlost (km/hod)	60	60	60	60