

EKONOMICKÝ EFEKTIVNÍ EXCELENTNÍ

TYM
Traktory TYM

TRAKTOR TYM TE 50

Bezpečnostní ochranný
rám ROPS nebo kabina

Hydrostatická verze
pro oba modely.

Pohon jihokorejskými
dieslovými motory
Dae-Dong

TRAKTOR TYM TE 40

Odolný
ocelový
rám

Mechanická převodovka
9 rychlostí vpřed a
3 rychlosti vzad

TYM **TE 40**
TE 50

Seřiditelná odpružená sedačka
a vynikající výhled



Ergonomické ovládání



"čistá podlaha"



+420 602 770 142

j.chytka@tymce.cz



Pro bližší informace
se nám ozvěte nebo
nás navštivte.



TYM Central Europe, s.r.o.
Holzova 9
628 00, Brno-Líšeň

MOTOR

Výrobce	Dae-Dong
model	3B183LW
Typ	naftový
Výkon (kW/HP)	28,3 / 38
Jmenovité otáčky	2 600
Počet valců	3
Zdvihový objem	1 826 cm ³
Vzduchový filtr	dvojitý filtr
Alternátor	12V 50A
Palivová soustava	nepřímé vstřikování

PŘEVODOVKA

Typ	mechanická
Počet převodů	9/3
Max. rychlost	21,6 km/h
Brzdy	diskové mokré
Řízení	hydrostatické
Spojka	suchá, jednolamelová

HYDRAULIKA

Čerpadlo - typ	dvojité zubové
Dodávka čerpadla	31,2 l/min
Dodávka čerpadla řízení	16,9 l/min
Celková max. dodávka	48,1 l/min
Kategorie 3BZ	I
Zvedací síla 3BZ	1 200 kg
600 mm za okem závěsu	800 kg

PTO

Typ	nezávislý
Ovládání PTO	elektronicky / hydraulicky
Otáčky zadního PTO	540 ot/min
Průměr hřídele PTO	35 mm

NÁPLŇ

Palivová nádrž	I
	34 l

ROZMĚRY

	mm
Celková délka	3 030
Celková šířka /max. při agro pneu/	1 520
Rozvor	1 680
Výška po ROPS	2 400
Min. světlost	325
Min. poloměr otáčení	2 950
Min. poloměr otáčení s brzdou	2 400

PNEUMATIKY

Agro přední	8,0 - 16
Agro zadní	12,4 - 24
průmyslové přední	27x10,50-15
průmyslové zadní	12,5-20
travní přední	27x10,50LL-15
travní zadní	41x14,00-20

HMOTNOST

	kg
Celková hmotnost /ROPS/	1 390 kg

MOTOR

Výrobce	Dae-Dong
model	4B243LW
Typ	naftový
Výkon (kW/HP)	36,5 / 49
Jmenovité otáčky	2 600
Počet valců	4
Zdvihový objem	2 435 cm ³
Vzduchový filtr	dvojitý filtr
Alternátor	12V 50A
Palivová soustava	nepřímé vstřikování

PŘEVODOVKA

Typ	mechanická
Počet převodů	9/3
Max. rychlost	23,4 km/h
Brzdy	diskové mokré
Řízení	hydrostatické
Spojka	suchá, jednolamelová

HYDRAULIKA

Čerpadlo - typ	dvojité zubové
Dodávka čerpadla	36,2 l/min
Dodávka čerpadla řízení	19 l/min
Celková max. dodávka	55,2 l/min
Kategorie 3BZ	I
Zvedací síla 3BZ	1 503 kg
600 mm za okem závěsu	1 336 kg

PTO

Typ	nezávislý
Ovládání PTO	elektronicky / hydraulicky
Otáčky zadního PTO	540 / 1 000 ot/min
Průměr hřídele PTO	35 mm

NÁPLŇ

Palivová nádrž	I
	60 l

ROZMĚRY

	mm
Celková délka	3 208
Celková šířka /max. při agro pneu/	1 591
Rozvor	1 872
Výška po ROPS	2 590
Min. světlost	350
Min. poloměr otáčení	3 820
Min. poloměr otáčení s brzdou	2 400

PNEUMATIKY

Agro přední	9,5 - 16
Agro zadní	13,6-26
průmyslové přední	10-16,5
průmyslové zadní	17,5L-24
travní přední	12-16,5
travní zadní	17,5L-24

HMOTNOST

	kg
Celková hmotnost /ROPS/	1 740 kg