

# NESENÁ ROZMETADLA 600-1000 L

pro traktory do třibodového závěsu



## STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ Automatická regulace dávky posypového materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu vozidla s pomocí GPS.
- ✓ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu rozmetadla (330 l).
- ✓ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
- ✓ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
- ✓ Průměr nerezového šneku je 65 mm, umožňuje stálý přísun materiálu.
- ✓ Dvoudílný plachtový systém.
- ✓ Horní clona zabraňuje větším kamenům v proniknutí do šneku.
- ✓ Sklopný nerezový rozmetací talíř.

Konstrukce zásobníku s dvojitými stěnami obsahuje integrovanou nádrž o objemu 330 l pro přestavbu vašeho rozmetadla s možností aplikace zvlhčené soli a dovybavení na postřik solankou.

## VOLITELNÁ VÝBAVA

- + Držák SPZ s osvětlením.
- + Maják.
- + Pracovní LED světlo.
- + Zadní kamera.
- + Předvlhčovací systém.
- + Senzor nedostatku materiálu.
- + Aplikace Hilltip HTrack Online.
- + Odstavné nohy.





## ROZMETADLA | SPECIFIKACE

| MODEL                          | 600 TR  | 800 TR  | 1000 TR |
|--------------------------------|---|---------|---------|
| Celková šířka                  | 1500 mm   | 1500 mm | 1500 mm |
| Výška                          | 1500 mm   | 1650 mm | 1800 mm |
| Objem nádrže vodorovný         | 550 l   | 750 l   | 950 l   |
| Objem zásobníku (zaokrouhleno) | 630 l   | 850 l   | 1050 l  |
| Hmotnost (prázdný)             | 320 kg  | 360 kg  | 400 kg  |
| Konstrukce zásobníku           | Poly  | Poly    | Poly    |
| Šířka rozmetání                | 1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu) |         |         |
| Velikost rozmetacího kotouče   | 390 mm  | 390 mm  | 390 mm  |
| Průměr šneku (nerez)           | 65 mm   | 65 mm   | 65 mm   |
| Vibrátor                       | ANO   | ANO     | ANO     |
| Nastavení rychlosti GPS        | ANO   | ANO     | ANO     |
| Nosič                          | traktor   |         |         |
| Materiál                       | sůl, písek, granulát, směs                      |         |         |

## ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)

| MODEL   | 600–1000 TR  |
|---|--|
| Předvlhčovací systém, objem                             | 3–12 l/min   |
| Lišta na aplikaci, objem                                | 5–25 l/min   |
| Předvlhčovací systém, šířka aplikace                    | 1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)        |
| Lišta na aplikaci, šířka aplikace                       | 2–5 m  |
| Předvlhčovací systém, objem                             | 330 l  |
| Lišta na aplikaci, objem nádrže pro postřikovací systém | 330–1000 l *   |
| Materiál  | protimrazové a rozmraz. roztoky, voda, kapalná hnojiva |

\* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.