

ČELNÍ NAKLADAČ PRO MENŠÍ A STŘEDNÍ TRAKTORY, KTERÝ ZAJISTÍ VYKONÁNÍ VAŠÍ PRÁCE

Pevnost čelního nakladače řady X poznáte v několika směrech. Kompaktní s pevným uložením. Čistá konstrukce výložníku s unikátní stabilitou. Vysokopevnostní montážní rámy Delta. Lehký, snadno ovladatelný, obratný, avšak silný nakladač.

Jeho agilita je ještě více podpořena naším efektivním systémem odpružení Sofdrive. Výsledkem je ve své třídě nejlepší funkcionality nakladače a jeho spolehlivost. Vhodný pro každodenní použití při lehčích až středně náročných pracích.

FUNKCE

Na Quicke řady X je každý detail promyšlen tak, abychom dosáhli největších výhod a nabídli maximální využití. To vám umožní zlepšit každý aspekt vaší činnosti a ukončíte pracovní den s pocitem dobře odvedené práce.



ATRAKTIVNÍ DESIGN ZLEPŠUJÍCÍ VÝHLED Z TRAKTORU
Design výložníku nakladače řady X jedinečným způsobem doplňuje moderní traktory současné doby. Quicke X nabízí nejnižší umístění bodu lomení výložníku na trhu, které navíc umožňuje perfektní viditelnost po stranách.



PERFECTNÍ VIDITELNOST A VÝHLED
Žádné hadice blokující výhled, nízko umístěná příčná trubka. Řada X umožňuje optimální viditelnost ve všech polohách, dokonce i ve tmě, protože světélum traktoru nestojí nic v cestě.




OCHRANA HYDRAULICKÝCH HADIC
Efektivně chrání hydraulické hadice proti nadměrnému opotřebení.



POHODLNÉ AUTOMATICKÉ UPÍNÁNÍ NÁŘADÍ
Další chytrá bezpečnostní funkce, která zajišťuje bezpečné uchycení nářadí a jeho zajištění čepů ve správné zajišťovací poloze. Upnutí se děje automaticky při zaklápění nářadí.



RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ
Pro odpojení vašeho nakladače řady X nepotřebujete žádné další nástroje. Robustní, praktické a integrované parkovací podpěry ještě více zjednoduší odpojení a připojení.



UNIKÁTNÍ KONCEPT PRO VÝMĚNU NÁŘADÍ
Skutečnost, že nosič nářadí lze vykloupat téměř o 180°, poskytuje optimální kontrolu a volný výhled z kabiny na upínací háky nářadí. Řídicí se nemusí nikdy naklánět dopředu nebo do stran – jednoduché a praktické jak z hlediska bezpečnosti, tak produktivity.



VŽDY DRŽÍ MAZACÍ TUK UVNITŘ POUZDRA
Všechny čepy jsou utěsněny pryžovým O kroužkem přes tvarovanou ocelovou podložku. Tak jsou eliminovány axiální vůle a mazací tuk drží uvnitř.



EXTRÉMNĚ PEVNÉ RÁMY A UPÍNACÍ KAPSY
Robustní rámy jsou stejné jako na nakladačích řady Q. Společně se zakřivenou konstrukcí ložisek dosahuje řada nakladačů X extrémní tuhosti a stability.

MOŽNOSTI

Váš nakladač Quicke je standardně dodáván s mnoha vestavěnými funkcemi. Pokud hledáte ještě více, nabízíme mnoho možností, kterými lze váš nakladač vybavit a zvýšit tak vaši efektivitu.



PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ SVĚTOVÉ KVALITY
Nakladače řady X jsou lakovány nejmodernějším způsobem na světě. 12 kroků předchází práškovému lakování pro zvýšení odolnosti a ochrany proti korozi a otěru.



TAKÉ PRO STARŠÍ TRAKTORY
Chcete svému staršímu traktoru dopřát opravdový výkon díky řadě X? Žádný problém! Čelní nakladač může být dodán s upínacími kapsami pro starší generace uchycovacího systému.



MULTISPOJKA QC
Multispojka QC4 nabízí bezkonkurenčně snadné používání a může být zapojena dokonce pod pracovním tlakem.



EFEKTIVNÍ TLUMENÍ RÁZŮ
Naše funkce tlumení rázů snižuje rázy působící na nakladač, jeho uchycení, a je neméně důležitá pro řidiče i samotný traktor. Tlumení je aktivováno jednoduše uzavíracím kohoutem.



3. HYDRAULICKÁ FUNKCE
Samozřejmě lze k řadě X zvolit 3. funkci. Vybavu na přání, která nabízí ještě všestrannější nakladač a traktor. Např. použitím nářadí s drapákem. Všimněte si také, jak jsou hadice chráněny a spojeny. To je ochrana před znečištěním a opotřebením.



SELECTOFIX™
Získejte čas a vyhněte se problémům. Jednoduchým pohybem můžete snadno připojit hydrauliku nářadí bez jakýchkoliv problémů a to i pod tlakem. Připojení se snadno čistí a snižuje riziko nečistot v hydraulickém okruhu traktoru.

ŘADA X FAKTA



ČELNÍ NAKLADAČE BEZ PARALELOGRAMU

MODELÝ ŘADY X		X1	X2	X3	X4	X5
ÚDAJE O TRAKTORU						
Výkon traktoru	Hp	30-60	40-70	50-80	60-100	70-120
Hmotnost traktoru (max.)	kg	2 800	3 000	4 000	4 500	5 200
Jmenovitý tlak	bar	190	195	195	195	195
Jmenovitý průtok	l/m	40	45	45	60	60
ROZMĚR A HMOTNOST NAKLADAČE						
Rozteč výložníku	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Hmotnost – čelní nakladač	kg	295	310	335	360	390
DOSAHY A PRACOVNÍ ÚHLY						
Zvedací výška v oku výložníku	m	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9
Zvedací výška pod pracovním nářadím v horizontální poloze	m	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7
Max. úhel vyklápění při maximální výšce	°	47	50	50	49	46
Max. úhel systému Q Level	°	46	42	44	42	43
Max. úhel zaklápění v úrovni terénu	°	127	124	129	130	133
NOSNOSTI NAKLADAČE						
Nosnost 800 mm od oka výložníku v max. výšce	kg	680	870	970	1010	1080
Nosnost 800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m	kg	980	1210	1370	1520	1670
Trhací síla při zvedání nakladače 800 mm od oka výložníku	kg	1 250	1 450	1 600	1 770	1 960
Trhací síla při zaklápění nářadí 800 mm od oka výložníku v úrovni terénu	kg	1 490	1 880	1 910	2300	2760
TĚŽEBNÍ HLOUBKA						
S lopatou v horizontální rovině	mm	100	150	150	150	150

Může se lišit v závislosti na pracovním nářadí. Výběr nakladače je dán velikostí, hmotností a výkonem traktoru.

ČELNÍ NAKLADAČE S PARALELOGRAMEM



MODELÝ ŘADY X		X1 ^s	X2 ^s	X3 ^s	X4 ^s	X5 ^s
ÚDAJE O TRAKTORU						
Výkon traktoru	Hp	30-60	40-70	50-80	60-100	70-120
Hmotnost traktoru (max.)	kg	2 800	3 000	4 000	4 500	5 200
Jmenovitý tlak	bar	190	195	195	195	195
Jmenovitý průtok	l/m	40	45	45	60	60
ROZMĚR A HMOTNOST NAKLADAČE						
Rozteč výložníku	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Hmotnost – čelní nakladač	kg	340	360	390	420	440
DOSAHY A PRACOVNÍ ÚHLY						
Zvedací výška v oku výložníku	m	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9
Zvedací výška pod pracovním nářadím v horizontální poloze	m	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7
Max. úhel vyklápění při maximální výšce	°	47	50	50	49	46
Max. úhel systému Q Level	°	46	42	44	42	43
Max. úhel zaklápění v úrovni terénu	°	48	47	51	51	49
NOSNOSTI NAKLADAČE						
Nosnost 800 mm od oka výložníku v max. výšce	kg	960	1 220	1 520	1 590	1 680
Nosnost 800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m	kg	1 170	1 400	1 560	1 710	1 890
Trhací síla při zvedání nakladače 800 mm od oka výložníku	kg	1 400	1 580	1 660	1 850	2 080
Trhací síla při zaklápění nářadí 800 mm od oka výložníku v úrovni terénu	kg	1 500	1 910	1 890	2 280	2 740
TĚŽEBNÍ HLOUBKA						
S lopatou v horizontální rovině	mm	100	150	150	150	150