





POPIS (ISO 7132:2003): Třístranný sklápěcí dempr – Pevný podvozek – 2 nápravy – Řízení a pohon obou náprav/Otočná sedačka

Maximální nosnost 12.000 kg

Motor:

Perkins 904J-E36TA

EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final 90 kW (121 hp)

Převodové ústrojí: 4x4 plně pohonné - 4 rychlosti vpřed/vzad (2 hydraulicky ovládané+ 2 mechanicky) Max rychlost 35 Km/h – Max stoupavost při plném naložení 40% - Hydrostatická "automobilová" převodovka s pístovým čerpadlem a hydraulickým motorem řízená elektro-hydraulickou pákou pro stanovení rychlosti "pomalá"/"rychlá" a volbu zpátečky. Dvourychlostní mechanická převodovka s elektro-hydraulickou páčkou pro volbu pracovního převodu či jízdy.

Nápravy: Obě zatížené a řízené s planetovou převodovkou na koncových převodech – Přední náprava oscilující v úhlu 8° s diferenciálem s omezeným prokluzem – Zadní náprava pevná se 100% uzávěrkou diferenciálu a přírubovou mechanickou redukcí

Brzdy: V olejové lázni(mokré) vnitřně uložené kotoučové hydraulické provozní brzdy účinné na obou nápravách, spouštěné dvojitým servisním čerpadlem – V olejové lázni(mokré) vnitřně uložené kotoučové hydraulické parkovací brzdy s účinností na zadní nápravu, spouštěné dvojitým servisním čerpadlem a ovládané reverzní hydraulikou– Nouzová brzda zastavěná přímo do provozních brzd

Řízení: Hydrostaticky napájené nezávislým čerpadlem. Řízení obou náprav prostřednictvím dvojitých válců. Volič režimu pro 3 typy jízdy s elektro-hydraulickým ovládáním u sedačky: ovládání přední nápravy pouze, jízda krabem či jízda v oblouku.

Sklápěcí výspná korba: zesílená korba se sklápěním pomocí jednoho teleskopické válce. Zarovnaný objem 4.900 l, nahromaděný objem SAE 6.000 l

Otáčení sedačky operátora: Otáčecí kruh na kulovém ložisku – Anatomická sedačka vzduchem odpružená a s bezpečnostním pásem – Natáčena opěrka pravé ruky – Sloupek řízení s ABS a elektronickým displejem, ergonomickou předním konzolí a ovládacími panely – Uzavřená kabina s el. stěračem předního sklad – Široký rozhled během transportu i práce

Hydraulický systém: tandemové hydr.čerpadlo – zubové čerpadlo 26Lt @ 1000 RPM pro práci – Zubové čerpadlo 20Lt @ 1000 RPM pro okruh řízení a brzd – 16 µm hydraulický filtr – Hliníkový výměník tepla pro olejové chlazení hydrauliky.

Elektrický systém: 12V – Baterie AGM 50 Ah (1000 A)

Náplně:

Palivo-nafta	175 l
Plná kapacita hydraulického systému	175 l

Pneumatiky: 18-19,5 16 PR

Rozměry (mm): 2.360 x 3.130 x 5.325

Váha: 7.960 kg

CE Certifikace



ASbud Česká Republika, s.r.o.

U Kantorka 419, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.asbud.cz

PRODEJ A PRONÁJEM

tel.: +420 724 978 237