

MULČOVAČ M - KAMA

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | M 140 | M 180 | M 200 | M 220 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Otáčky na výv. hřídeli (ot/min) | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
| Pracovní záběr (mm) | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
| Rozměry š x d x v (cm) | 98x174x74 | 98x194x79 | 98x224x244 | 98x244x79 |
| Počet kladiv | 18 | 20 | 16 | 18 |
| Hmotnost (kg) | 440 | 540 | 590 | 665 |
| Počet řemenů | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Výkon traktoru (Hp) | 40-70 | 50-80 | 50-90 | 60-100 |
| Průměr rotoru s kladivy (mm) | 340 | 380 | 380 | 380 |
| Maximální průměr větvi(cm) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Připojení třibodovým závěsem | Kat.II | Kat.II | Kat.II | Kat.II |
| Rozměr PTO | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 |

Volitelné příslušenství: kardan, hydraulický posuv



SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz

www.synpro.cz

