



Smykový multifunkční mininakladač

RHINO AS1300 Turbo

✓ **Špičkový výkon a síla v kategorii:**

Díky tříválcovému turbo motoru YANMAR a nejvyššímu krouticímu momentu (88,4 Nm) zvládne i nejnáročnější úkoly bez rizika zadušení (funkce SMART POWER).

✓ **Maximální hydraulická efektivita:**

Vysokoprůtokové čerpadlo (až 62,1 l/min), možnost přepínání mezi silou a rychlostí a hydraulicky ovládané pilotní joysticky zajišťují přesnou a rychlou práci.

✓ **Mimořádný dosah a nosnost:**

Nabízí nosnost 600 kg v plném rozsahu a nejvyšší výšku k čepu závěsu spolu s plovoucí polohou ramen pro univerzální využití na stavbě.



VÝHRADNÍ PRODEJCE A SERVIS:

ASbud®

ASbud Česká Republika, s.r.o.

U Kantorka 419, 756 61 Rožnov p. Radh.

Tel.: +420 724 978 237

Tel.: +420 602 677 617

E-mail: obchod@asbud.cz

www.asbud.cz

Smykový multifunkční mininakladač

RHINO AS1300 Turbo

Motor: 23.5HP (17.3KW) Yanmar
3TNV80 F Turbo EU Stage/EPA Tier4 F

Vzduchový filtr: Primární s bezp. prvky

Chladicí systém: Kombinovaný

Kapacita nádrže nafty: 34 litrů

Kapacita nádrže oleje: 3 litry

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulický tlak: 210 Bar

Hydraulický průtok: Pojezd: 52,2 l/min
(každé čerpadlo)

Přídavný okruh: vysoký průtok: 62 l/min,
nízký průtok: 49,6 l/min

Kapacita systému hydrauliky: Systém 50 litrů, nádrž 35 litrů

Pojezd: Standard

Vylepšené pásy s dezénem typu „K“

Pohon: Dvojité hydrostatické čerpadlo

ROZMĚRY

Délka & šířka pásů: 3312 × 200 mm

Světlá výška podvozku: 184 mm

Celkové rozměry bez lopaty: 909 × 2205 × 1484 mm

Celkové rozměry: 909 × 2870 × 1484 mm

Maximální provozní výška: 3048 mm

Výška uložení čepu lopaty: 2250 mm

Výsypná výška: 156 mm

Výsypný úhel: 40°

Dosah od stroje při plném zvednutí lopaty: 530 mm

Rychlost: 7.2 km/h

Váha: 1517 kg

Nosnost v plném rozsahu: 590 kg

Tlak na podloží: 0,326 Bar



Tento profesionální nakladač přináší bezkonkurenční výkon a efektivitu díky tříválcovému turbo motoru YANMAR s nejvyšším kroutícím momentem ve své třídě (88,4 Nm) a chytré funkci SMART POWER, která automaticky přizpůsobuje otáčky zatížení. Vysokoprůtokové hydraulické čerpadlo s průtokem až 62,1 l/min, hydraulické pilotní joysticky a možnost volby mezi silou a rychlostí přídavného okruhu zaručují maximálně přesné a rychlé ovládání. Spolu s mimořádnou nosností 600 kg v plném rozsahu, špičkovou výškou k čepu závěsu 224 cm a plovoucí polohou ramen představuje ideální, vysoce univerzální stroj pro náročné nasazení na jakémkoliv staveništi.




**BOHATÁ NABÍDKA
PŘÍSLUŠENSTVÍ**