CABEZAL F5

Nástavec vhodný pro rypadla o hmotnosti 25–50 t.

Podvozek z 10 mm silného otěruvzdorného plechu s šroubovým uchycením v horní části na příčnících, které podvozek zpevňují a umožňují různé polohy při použití.

Vhodná pro lesní prořezávání, koryta řek, kanály s křovinami o průměru až 250 mm.

- Podvozek z 10 mm silného otěruvzdorného plechu
- Rotor POLSER + o průměru 625 mm
- Pro rypadla o hmotnosti 25–50 t
- Kované lesní kladiva SERRAT s možností sklopení o 360° (MAR.003)
- Dvojitá ochrana řetězů proti odletujícím úlomkům
- Mechanické čelo
- Vysokorychlostní a vysoce odolná ložiska
- Hydraulický pístový motor
- Recirkulační ventil zabudovaný do motoru
- Skluznice
- Model vyrobený v souladu s normami CE
- Bezpečnostní pokyny viditelné pro personál



003 Lesní kladivo – hlavice

01-00
02-00 Wolframové hroty

MODEL 625+ POLSER	mm	VÝKON min. pož.	VÝKON max. dosah	003	01-0 02-0	KG		A mm	B mm	C mm	Ot./min.
T-2000	2000	220-320 l/min	350 bar	20	50	1820	5 XPC	2278	1316	912	1800
T-2300	2300	220-320 l/min	350 bar	20	56	2250	5 XPC	2580	1316	912	1800

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Individuální připojení	Hydraulický motor s proměnným zdvihovým objemem 160 cm³
Ripper	Hydraulické přední výklopné dveře
Integrované uchycení Ripper	Elektromagnetický ventil