CABEZAL F3

Mulčovač vhodný pro lesní ramena a rypadla o hmotnosti 9–16 t.

Podvozek z 8 mm silného otěruvzdorného plechu s šroubovým uchycením v horní části na příčnících, které podvozek zpevňují a umožňují různé polohy při použití.

Vhodný pro kácení lesních porostů, rákosí a křovin až do průměru 80 mm.

- Podvozek z 8 mm silného otěruvzdorného plechu
- Rotor POLSER + o průměru 470 mm
- Pro rypadla o hmotnosti 9–16 t
- Kované lesní kladiva SERRAT s možností otočení o 360° (MAR.010)
- Dvojitá ochrana – řetězy proti odletujícím úlomkům
- Vysokorychlostní a vysoce odolná ložiska
- Pístový hydraulický motor
- Recirkulační ventil zabudovaný v motoru
- Skluznice
- Kompaktní kryt řemenů
- Mechanické čelo
- Model vyrobený v souladu s normami CE
- Bezpečnostní pokyny viditelné pro personál



	**010**	Lesní kladivo
	**026**	DRR chrom
	**01-00** **02-00**	Kladiva z wolframu
	**034**	DRR wolfram

MODEL 470+ POLSER	mm	VÝKON mín. req.	 máx. aut.	010	01-0 02-0	026 034	KG		A mm	B mm	C mm	Ot./min.
T-1000	1000	95 l/min	350 bar	8	26	13	816	3 XPC	1230	1160	735	2020
T-1200	1200	95 l/min	350 bar	12	32	16	865	3 XPC	1430	1160	735	2020
T-1400	1400	95 l/min	350 bar	12	36	20	910	3 XPC	1630	1160	735	2020

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přizpůsobené uchycení	Deflektor omezující GAP (za metr)
Integrovaný hák Ripper	Ripper