CABEZAL F2

Mulčovač vhodný pro minibagry o hmotnosti 4,5–8 t, který nahrazuje lesnická ramena.

Podvozek z 6 mm silného otěruvzdorného plechu s šroubovým uchycením v horní části na příčnících, které podvozek zpevňují a umožňují různé polohy použití.

Vhodná pro vysekávání trávy, rákosí a křovin o průměru až 60 mm.

Podvozek z 6 mm silného otěruvzdorného plechu	Vysokorychlostní a vysoce odolná ložiska
Rotor POLSER o průměru 420 mm (MAR.030)	Hydraulický převodový motor
Pro rypadla o hmotnosti 4,5–8 t	Recirkulační ventil zabudovaný do motoru
Mechanické čelo	Skluznice
Dvojitá ochrana – řetězy proti odletujícím úlomkům	Model vyrobený v souladu s normami CE



	**030**	Zemědělské kladivo
	**006**	HighCut+ Chrom
	**005**	HighCut+ Zesílený chrom
	**004**	HighCut+ Wolfram

MODEL		VÝKON		HighCut+									
420 POLSER	mm	min. pož.	max. dosah	030	006	005	004	KG		A mm	B mm	C mm	Ot./min.
T-800	800	45-70 l/min	180 bar	8	16	16	16	350	3 XPB	1010	980	622	2500
T-1000	1000	45-70 l/min	180 bar	8	20	20	20	390	3 XPB	1210	980	622	2500
T-1200	1200	45-70 l/min	180 bar	12	26	26	26	440	3 XPB	1410	980	622	2500

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přizpůsobené závěsné zařízení	Ripper
Integrovaný závěs Ripper	Plovoucí
Zadní válec (za metr)	Deflektor omezující GAP (za metr)