FX-5

Lesní mulčovač, který lze připojit ke všem typům traktorů s výkonem 180–280 CV.
Vybaven sklopnými kladivy pro řezání větví, lesní prořez, pomocné pásy, porosty atd.
Vybaven rotorem s pevnými zuby a systémem FIX TOP pro silné kmeny a pařezy.
Tento stroj je standardně vybaven všemi možnými doplňky nezbytnými pro optimální lesní práce.

- Podvozek z 10 mm silného otěruvzdorného plechu
- Rotor POLSER + o průměru 550 mm
- Sestava SERRAT s vestavěnou volnou záběrovou kladkou
- Kované lesní kladiva SERRAT sklopná o 360° (MAR.003) nebo s pevným zubem s wolframovou špičkou (PIC.01/02-00) nebo nože DRR z wolframu (MAR.034).
- Ocelové ložiskové podpěry rotoru
- Dvouřadá oscilační ložiska s válečky
- Dvojitá přední ochranná zástěna z řetězů
- Ocelové protinárazníky na zadních dveřích
- Skluznice
- Hydraulicky ovládaný zadní štít
- Systém ochrany rotoru proti drátům
- Kompaktní kryt řemenů
- Hydraulický srážeč
- Zesílené hroty z materiálu odolného proti opotřebení.
- Model vyrobený v souladu s normami CE
- Bezpečnostní pokyny viditelné pro personál



MODEL											
625+ POLSER	mm	KW-PS	003	01-0 02-0	034	KG		A mm	B mm	C mm	Ot./ min
T-2000	2000	PS: 180 - 280 KW: 134 - 209	20	50	27	2830	2 x 4 XPC	2370	1940	1730	1000
T-2300	2300	PS: 180 - 280 KW: 134 - 209	20	58	29	3220	2 x 4 XPC	2670	1940	1730	1000
T-2500	2500	PS: 180 - 280 KW: 134 - 209	25	62	31	3450	2 x 4 XPC	2870	1940	1730	1000

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Turbo spojka
- Nápověda
- Mechanický šokový chladič

	003	Lesní kladivo
	01-00/ 02-00	Wolframové hroty
	034	DRR Wolfram