# FX-4

Lesní mulčovač přizpůsobitelný všem typům traktorů s výkonem 80– 150 CV. Vhodný pro drcení lesních porostů a pozemků, prořezávání stojících porostů, prořezávaní větví, čištění linií, vytváření průchodů atd., čímž přispívá k obohacení půdy o organickou hmotu. Lesnická konstrukce s otočností kladiv o 360°, s kladivy trapézového tvaru, je vybavena posunutým agregátem, který snižuje úhel ohybu v převodovce.

Je vybavena hydraulickým třetím bodem a rotorem POLSER+ o průměru 550 mm.
Upevnění: pevné a posuvné.

- Podvozek z 10 mm silného otěruvzdorného plechu
- Rotor POLSER + o průměru 550 mm
- Sestava SERRAT pro 150 CV s vestavěnou volnou záběrovou kladkou
- Kované lesní kladiva SERRAT s možností otočení o 360° nebo s pevným zubem s hrotem z wolframu nebo noži DRR
- Ocelové ložiskové podpěry rotoru
- Dvouřadá oscilační ložiska s válečky
- Systém ochrany rotoru proti drátům
- Protikladiva z oceli
- Skluznice




| MODEL 550+ POLSER | mm | KW-PS | 003 | 01-0 02-0 | 034 | KG | | A mm | B mm | C mm | Ot./ min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1600 | 1600 | PS: 80 - 110 KW: 60 - 82 | 12 | 38 | 21 | 1255 | 3 XPC | 1870 | 1230 | 1115 | 540 |
| T-1800 | 1800 | PS: 110 - 150 KW: 82 - 112 | 16 | 44 | 24 | 1385 | 4 XPC | 2070 | 1230 | 1115 | 1000 |
| T-2000 | 2000 | PS: 110 - 150 KW: 82 - 112 | 16 | 50 | 27 | 1415 | 4 XPC | 2270 | 1230 | 1115 | 1000 |
| T-2300 | 2300 | PS: 110 - 150 KW: 82 - 112 | 20 | 56 | 29 | 1550 | 4 XPC | 2570 | 1230 | 1115 | 1000 |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---|---|
| Příprava na přední tříbodový závěs (skupina) | Nápověda |
| Mechanický šokový chladič | |

| | |
|---|---|
| 003 | Lesní kladivo |
| 01-00/ 02-00 | Wolframové hroty |
| 034 | DRR Wolfram |