FX-3

Lesní mulčovač, který lze připojit ke kolovým i pásovým traktorům o výkonu 60–120 CV.

Vhodný pro drcení prořezaných větví, prořezávání průchodů a porostů na místě.

Je vybaven rotorem POLSER+ o průměru 470 mm.

- Podvozek z 8 mm silného otěruvzdorného plechu
- Rotor POLSER + o průměru 470 mm
- Sestava SERRAT
- Převod pomocí bočních řemenů 3/4 XPC
- Kované lesní kladiva SERRAT, sklopná o 360° nebo s pevným zubem s hrotem z wolframu nebo noži DRR
- Ložiskové podpěry rotoru z oceli
- Dvouřadá oscilační ložiska s válečky
- Přední ochranná clona
- Výkon 540 ot./min
- Systém ochrany rotoru proti drátům
- Protikladiva z oceli
- Skluznice
- Hydraulický zadní štít
- Model vyrobený v souladu s normami CE
- Bezpečnostní pokyny viditelné pro personál



MODEL											
470+ POLSER	mm	KW-PS	010	01-0 02-0	034	KG		A mm	B mm	C mm	Ot./ min
T-1400	1400	PS: 60 - 120 KW: 45 - 89	12	36	20	789	3 XPC	1640	1070	970	540
T-1600	1600	PS: 60 - 120 KW: 45 - 89	16	44	21	862	3 XPC	1840	1070	970	540
T-1800	1800	PS: 60 - 120 KW: 45 - 89	16	46	24	924	3 XPC	2040	1070	970	540
T-2000	2000	PS: 60 - 120 KW: 45 - 89	20	50	27	966	4 XPC	2240	1070	970	540

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mechanický šokový chladič

010	Lesní kladivo
01-00/ 02-00	Wolframové hroty
034	DRR Wolfram