FX-2

Lesní mulčovač, který lze připojit k kolovým i pásovým traktorům o výkonu 50–80 CV.

Vhodný pro drcení prořezaných větví, prořezávání průchodů a porostů na stojato.

Je vybaven rotorem POLSER o průměru 420 mm.

- Podvozek z 8 mm silného otěruvzdorného plechu
- Rotor POLSER o průměru 420 mm
- Sestava SERRAT
- Převod pomocí bočních řemenů 3XPB
- Systém HighCut (MAR-006)
- Ocelové ložiskové podpěry rotoru
- Dvouřadá kyvná ložiska s válečky
- Přední ochranná clona
- Výkon 540 ot./min
- Systém ochrany rotoru proti drátům
- Ocelová protikladiva
- Skluznice
- Hydraulická zadní kapota
- Model vyrobený v souladu s normami CE
- Bezpečnostní pokyny viditelné pro personál



MODEL			HighCut+								
420 POLSER	mm	KW-PS	006	005	004	KG		A mm	B mm	C mm	Ot./ min
T-1200	1200	PS: 50 - 80 KW: 37 - 60	26	26	26	525	3 XPB	1430	1010	925	540
T-1400	1400	PS: 50 - 80 KW: 37 - 60	26	26	26	610	3 XPB	1630	1010	925	540
T-1600	1600	PS: 50 - 80 KW: 37 - 60	32	32	32	700	3 XPB	1830	1010	925	540

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Mechanický šokový chladič
- Omezovací deflektor GAP (za metr)

006 HighCut+ Chrom

005 HighCut+ zesílený Chrom

004 HighCut+ Wolfram