Překonejte se. Z-Trak.



Pro zkrácení doby potřebné pro sečení a snížení nákladů existuje pouze jedno jednoduché řešení. Jaké? Vynikající manévrovatelnost v kombinaci s výkonným motorem, vysokokapacitním žacím ústrojím a spolehlivostí.

S čísly, jako je o 20 % kratší doba potřebná pro sečení, je jednoduché sledovat, jak rychle vám budou úspory nabíhat.

Žací stroje s nulovým poloměrem otáčení	**997**
Typ motoru	Yanmar Diesel
Max. kW (koně) (ISO) 97/68/ES	23 (31)
Jmenovitý výkon motoru kW (koně), ECE-R24 @ jmenovité otáčky motoru	22 (29)
Jmenovité otáčky motoru (ot/min)	3000
Max. krouticí moment (Nm) @ ot/min	86@1800
Zdvihový objem ccm	1330
počet válců	3
Vzduchový filtr	Dvojitý s indikátorem znečistění
Typ vstřikování	Přímé
Objem palivové nádrže l	45,5
Průměrná spotřeba paliva (při sečení) l/h	3,3
Převodovka	
Pojezdová rychlost, VPŘED km/h	0 – 18,5
Pojezdová rychlost, VZAD km/h	0 – 8
Chladič hydraulického oleje	Chladič
Pneumatiky	26x12-12 4 PR
Velikost vodících kol	15x6-6
Brzdy	Dvě páky
Parkovací brzda	Suchý kotouč, ruční páka
Spojka vývodového hřídele	olejová, multikotoučová
Pohon vývodového hřídele	Hřídel
Zapnutí vývodového hřídele	Elektro-hydraulické
Sedadlo	Deluxe s opěrkami rukou, volitelné odpružení
Rozměry	
Celková délka m	2.43 (96)
Výška se sklopným rámem ROPS/s ROPS m	1,51 / 1,93
Hmotnost kg	805
Žací jednotky	
Systém zvedání	Elektrohydraulický, tlačítko v ovládací páce
Nastavení výšky sečení	Otočná měrka, hydraulické zvedání jednotky



Síla výkonu
Dieselový žací stroj 997 Z-Trak je vybaven dieselovým motorem Yanmar s přímým vstřikováním, který v porovnání s konkurenčními motory nabízí větší obsah a kroutící moment, umožňuje tak obsluze zvládnout za hodinu více práce.



Vynikající pohodlí obsluhy
Jednodílná široká a hluboká opěrka zad, vypolstrovaný sedák s nastavitelnou opěrkou ruky a vynikající výhled na ovládací prvky, které jsou včetně elektrického spínače vývodového hřídele umístěny po pravé straně.



Odolná konstrukce
Hřídelem poháněná jednotka, hydraulická spojka vývodového hřídele, zdvojené čerpadlo a odolný podvozek jsou klíčovými komponenty dlouhé životnosti a odolnosti.



Odpružení sedadla
Odpružení sedadla zajišťuje maximální jízdní komfort a snižuje únavu obsluhy. Pomocí ovladače si obsluha nastaví hmotnost a odpružení v souladu se svými potřebami. Odpružení sedadla se montujte pod stávající sedadla deluxe.



Jednoduché nastavení výšky sečení
díky ovladači umístěnému vpravo na ovládacím panelu.



Nárazník
Nárazník nabízí přídavnou ochranu zadní kapoty a mřížky.



Jednoduché nastavení výšky sečení
díky ovladači umístěnému v pravo na ovládácím panelu.



Světla
Pro sečení za šera jsou dostupná přední pracovní světla.

Žací jednotky			
Výhoz a šířka záběru v m	Zadní 1,53	Boční 1,53	Boční 1,83
Konstrukce	Montovaná	Ocel 7-Iron	Ocel 7-Iron
Tloušťka mm	4,5	4,5	4,5
Výška sečení mm	38 – 127	38 – 127	38 – 127
Přepravní šířka m	1,57	1,87 s výsypem	2,18 s výsypem
Mulčovací sada	–	Volitelně	Volitelně