

Design, komfort a funkčnost

Stylový design stroje GR1600-II začíná u aerodynamického tvaru krytu motoru a elegantních reflektorů a pokračuje až ke zcela nově vyvinutému a snadno ovladatelnému sběrnému koši na trávu. Krása designu se však neomezuje pouze na vnější část. GR 1600-II je také překvapivě pohodlný. K ergonomickým pozoruhodnostem jeho výbavy patří rovná podlaha na místě řidiče, zajišťující dostatek místa pro nohy a velmi přehledná přístrojová deska (Easy Checker®), která umožňuje optimální kontrolu všech funkcí traktoru.



S traktorem GR1600-II může každý pracovat jako profesionál

Žací ústrojí traktoru GR1600-II slibuje maximální výkon. Je konstruováno obdobně a provádí sečení a sběr trávy stejně kvalitně jako naše žací ústrojí, určená pro profesionální využití. Díky snadné použitelnosti nepotřebujete však být žádným profesionálem, abyste dokázali využít všechny nabízené stránky jeho výkonnosti. Výkon žacího ústrojí je enormní díky pracovnímu záběru v šíři 107 cm. Sběrný trvní koš s objemem 370 litrů je možné snadno vysypat a v krátké době bez nutnosti použití velké síly demontovat. V rámci opce je nabízen deflektor, který umožňuje rovněž sečení bez použití sběrného koše.



Centrální přestavování výšky sečení obsluhované z místa řidiče



Čistící přípojka na žacím ústrojí



Zvedání žacího ústrojí pomocí stlačeného vzduchu



Velmi robustní šestihřanný řemen s dlouhou životností



Technická data

Model		GR1600-II
Motor		
Typ		Vodou chlazený dvouválcový dieselový motor
Max. výkon motoru dle SAE	kW (PS)	10 (13,5)
Objem palivové nádrže	l	18
Rozměry		
Celková délka	mm	2710
Celková šířka	mm	1110
Celková výška	mm	1190
Převodovka		Hydrostatická
Převodové ústrojí		Kloubová hřídel
Jízdní rychlost (vpřed/vzad)	km/h	0-10,0/0-5,0
Spojka hnací hřídele		Lamelová spojka s olejovým chlazením
Pohon žacího ústrojí		Kloubová hřídel
Podlaha u řidiče		Rovná
Nastavení sedadla		S vertikálním posuvem
Ukazatel stavu paliva		Standardní
Easy Checker®		Standardní
Řídicí systém žacího ústrojí (OPC)		Standardní
Řídicí systém jízdního ústrojí (OPC)		Standardní
Nožová brzda		Integrovaná
Odpojení žacího ústrojí při otevřeném sběrném koši		Standardní
Sběrný travní koš		
Objem	l	370
Zvláštní příslušenství a doplňková zařízení		Deflektor
Technická data žacího ústrojí		
Šířka sečení	cm (palců)	107 (42)
Montáž žacího ústrojí		Systém pro rychlou montáž
Výška sečení	mm	25-102
Nastavení výšky sečení		Regulátor
Počet pozic pro nastavení výšky sečení		11
Počet nožů		2
Průměr neposečené plochy při otáčky o 360°		1,7

Změny výše uvedených technických dat jsou vyhrazeny. Některá z uvedených doplňkových zařízení mohou být v jednotlivých zemích odlišná.



www.kubota.cz

Výhradní dovozce pro ČR
BONAS spol. s r. o. Sepekov-Staňkov, tel.: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info: 800 100 439

Razítko prodejce nebo servisního střediska

DIESLOVÁ TRAKTOROVÁ SEKAČKA KUBOTA

GR1600-II

Harmonické spojení designu, komfortu a funkčnosti. Sečení travních ploch s modelem GR1600-II se stalo nejčastější činností ve volném čase.



Začněte ihned pracovat na profesionální úrovni. S každým sečením pomocí stroje GR1600-II získáte perfektní vzhled posečené travní plochy.



Užívejte si Vašeho pěstěného trávníku. GR1600-II přesvědčí svým designem. Co je ale mnohem důležitější, že díky svému pozoruhodnému výkonu umožní každému docílit velmi dobrých výsledků při sečení.

DIESLOVÝ TRAKTOR KUBOTA GR1600-II

Nyní ještě komfortnější

Díky novému sběrnému travnímu koši, který je vybaven pákou pro vyklápění a plynem ovládaným pružinovým mechanismem, je vysypávání posečené trávy ještě mnohem jednodušší. Sklopné víko sběrného koše je možné doširoka otevřít a získat tak možnost lepšího přístupu.



Velký sběrný travní koš

Velký sběrný koš s objemem 370 litrů je neuvěřitelně robustní, stále však zůstává snadno ovladatelný.

Zadní deflektor

Pro případ, že budete pracovat bez sběrného travního koše, je v rámci opce nabízen zadní deflektor. Tento deflektor vyhazuje posečenou trávu přímo na zem a dá se velmi jednoduše nasadit na konec vyhazovacího kanálu.




Vyhazovací kanál

Na vyhazovacím kanálu žacího ústrojí byla provedena celá řada zlepšení. Jednak došlo k jeho zvětšení, aby nedocházelo k ucpání. Navíc byl doplněn elektronickým senzorem, který řidiči signalizuje nutnost vyprázdnění sběrného koše. Pomocí nově zabudované páky na boku traktoru může řidič vyhodit trávu z kanálu aniž by musel opustit sedadlo.



Hydrostatická převodovka

Spolehlivá hydrostatická převodovka s mnohostranným použitím od firmy Kubota se ovládá jednoduše pomocí jednoho pedálu a nabízí maximální jízdní rychlost 10 km/hod.



Síla, spolehlivost a příznivé provozní náklady jsou pozoruhodností motoru Kubota

Díky výrazně lepšímu průběhu krouticího momentu snese diesellový motor traktoru GR1600-II o výkonu 13,5 HP mnohem větší zatížení, než řada benzinových motorů s vyšším udávaným výkonem, a to při výrazně menší spotřebě paliva. Díky velké palivové nádrži s kapacitou 18 litrů je možné pracovat ještě delší dobu bez přerušení. Další výhodou je, že diesellový motor v době mimo sezónu nepotřebuje prakticky žádnou údržbu. A nikoliv v poslední řadě svědčí pro traktor GR1600-II také vynikající poměr uživatelských nákladů.



Pohon kloubovou hřídelí

Na rozdíl od benzinových travních sekaček, u nichž jsou používány opotřebitelné klínové řemeny, probíhá u traktorové sekačky GR1600-II přenos síly pomocí kloubové hřídele – jako u každého profesionálního stroje. Tento hnací systém a spojka hnací hřídele s olejovým chlazením pracují robustně a bezporuchově.

