

MORBARK 40/36 NCL TRACK WHOLE TREE CHIPPER

Výhody

- Přímý odvod materiálu tlakem vzduchu umožňuje zvýšení výkonu stroje.
- osvědčený, stupňovitě uspořádaný štěpkovací buben zvyšující výkon stroje.
- 40/36 - konstrukce štěpkovače umožňuje snížení spotřeby paliva a úsporu nákladů na údržbu stroje.
- Integrovaný řídicí systém Morbark, snižuje čas zpracování materiálu.



Integrovaný řídicí systém Morbark
Tento jedinečný řídicí systém kontroluje tlak v hydraulické soustavě, teplotu, systém spojky a efektivitu pohonné jednotky. Následně pak nastavuje systém pro nejvyšší možný výkon.



Odvod materiálu
Přímý odvod materiálu, hydraulicky nastavitelný pomocí dálkového ovládání, pro zvýšení výkonu stroje.



Podávací systém
Agresivní pohyblivá podlaha a velký podávací válec zajišťují ideální podávání materiálu.



Štěpkovací buben
osvědčený, stupňovitě uspořádaný štěpkovací buben, držáky nožů s tvrdokovovou úpravou.

SPECIFICATIONS

Note: Specifications may vary with equipment options

02252010

POPIS

Délka.....	31'6" (10,26m)
Výška.....	11'10" (3,60m)
Šířka.....	8'6" (3,50m)
Celková hmotnost.....	51,840lbst (23,5t)
Motor.....	CAT, Cummins, John Deere
Výkon.....	600 - 700HP
Oběm pal. nádrže.....	1.135l
Oběm hyd. nádrže.....	707l
Max. průměr materiálu	20" (50,8cm)
Pásky	320L CAT
Integrovaný řídicí systém Morbark	

PODÁVACÍ ÚSTROJÍ

Vstupní otvor. 40"x24" (101 x 60,96cm)
Podávací ústrojí se skládá z jednoho podávacího válce o průměru 30" (76,2cm), který je poháněn hydraulickým motorem typu 6.000Series, montovaným nad pohyblivou podlahou o rozměrech: 101cm x 3m81cm, osazenou třemi podávacími řetězy typu WDH-110

ŠTĚPKOVACÍ ÚSTROJÍ

Průměr štěp. bubnu.....36" (91 cm)
Šířka štěp. bubnu.....40" (101cm)
Kapsy nožů.....6x- 9/4" x10³/16" x8"
Nože.....6x - 10¹/2" x4³/16" x1/2"
Materiál nožů...Ložiskový kov třídy A-8
Otáčky štěp. bubnu.....968ot/min.

ODVOD MATERIÁLU

Horizontální a vertikální, hydraulicky ovládaný

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Funkce.....vpřed/vzad
Pod.válec.....nahoru/dolu
Motor otáčky.....zvýšit/snížit
Odvod materiálu.....nahoru/dolu

VOLITELNÉ

Halogenové pracovní osvětlení
ESPAR- vyhřívání motoru pro studené starty
Vzduchový kompresor 11HP
Reverzní ventilátor.



OBMtec BV
Franklinstraat 9;
9285 WT Buitenpost (NL)
T: +31 (0) 5 11 - 42 45 55
F: +31 (0) 5 11 - 42 39 63
E: info@obmtec.com
I: www.obmtec.com