

# MORBARK MODEL 50/48B WCL TRACK WHOLE TREE CHIPPER

## Výhody

- Přímý odvod materiálu tlakem vzduchu umožňuje zvýšení výkonu stroje.
- osvědčený, stupňovitě uspořádaný štěpkovací buben zvyšující výkon stroje.
- 50/48B – Je jeden z nejvýkonnějších štěpkovačů na trhu.



### Integrovaný řídicí systém Morbark

Tento jedinečný řídicí systém kontroluje tlak v hydraulické soustavě, teplotu, systém spojky a efektivitu pohonné jednotky. Následně pak nastavuje systém pro nejvyšší možný výkon.



### Nastavení kabiny operátora

Kabina operátora hydraulicky vyjíždí do pracovní pozice a sjíždí do pozice transportní.



### Podávací systém

Agresivní pohyblivá podlaha a velký podávací válec zajišťují ideální podávání materiálu.



### Podávací systém

Agresivní pohyblivá podlaha a velký podávací válec zajišťují ideální podávání materiálu.

## SPECIFICATIONS

Note: Specifications may vary with equipment options

02252010

### POPIS

Délka.....35'7"(10,84m)  
Výška.....12'5"(3,78m)  
Šířka.....12'(3,65m)  
Celková hmotnost.....98.000lbs(44,4t)  
Výkon.....700 - 1050HP  
Oběm pal. nádrže.....1514l  
Oběm hyd. nádrže.....1135l  
Max. průměr materiálu ..... 25"(63,5 cm)  
Integrovaný řídicí systém Morbark

### PODÁVACÍ ÚSTROJÍ

Průměr štěpkovacího bubnu.48"(121cm)  
Šířka štěpkovacího bubnu.....50"(127cm)  
Podávací ústrojí se skládá z jednoho

podávacího válce o průměru 34"(86,3cm), který je poháněn hydraulickým motorem, pohyblivou podlahou o rozměrech: 127cm x 3m 47cm, osazenou čtyřmi podávacími řetězy typu WDH-120

### KABINA, RUKA

Typ 500 dosah 7m, otocná o 280° s drapákem, otočným o 360°, kabina operátora, včetně ovladačů stroje a nakladače, integrovaná klimatizace/ topení. Bezpečnostní vypínač, sedadlo operátora nastavitelné v šesti polohách, bezpečnostní sklo.

### ODVOD MATERIÁLU

Horizontální a vertikální, hydraulicky ovládaný

### DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Funkce.....vpřed/vzad  
Pod.válec.....nahoru/dolu  
Motor otáčky.....zvýšit/snížit  
Odvod materiálu.....nahoru/dolu

### VOLITELNÉ

Halogenové pracovní osvětlení  
Vzduchový kompresor 11HP  
Reverzní ventilátor.  
330 EL Caterpillar podvozek



### OBMtec BV

Franklinstraat 9;  
9285 WT Buitenpost (NL)  
T: +31 (0) 5 11 - 42 45 55  
F: +31 (0) 5 11 - 42 39 63  
E: info@obmtec.com  
I: www.obmtec.com