


traktory

SHIBAURA

SHIBAURA ST330 / ST333

Tyto traktory jsou s oblibou využívány při údržbě sportovních areálů a u komunálních služeb pro jejich všestrannost a pro dostatečný výkon u všech pracovních operací pro celoroční nasazení.

	ST330M	ST330HST	ST333M	ST333HST
MOTOR	Tríválcový, vodou chlazený Shibaura dieselový motor s nízkou hlučností. 25,8 kW / 34,5 hp (SAE) 22,4 kW / 30,0 hp (DIN) 1496 ccm		Tríválcový, vodou chlazený Shibaura dieselový motor s nízkou hlučností. 28,3kW / 37,9 hp (SAE) 24,6 kW / 33,0 hp (DIN) 1496 ccm	
PŘEVODOVKA	330M / 333M – 9 rychlostí vpřed 1,3-23 km.h ⁻¹ , 3 rychlosti vzad 1,9-15,7 km.h ⁻¹ 330HST / 333HST – 3 skupiny: Vpřed: 0-5,6 km.h ⁻¹ a 0-13,1 km.h ⁻¹ a 0-25,2 km.h ⁻¹ Vzad: 0-3,9 km.h ⁻¹ a 0-9,2 km.h ⁻¹ a 0-17,6 km.h ⁻¹			
VÝVODOVÝ HŘÍDEL	Zadní 540 ot.min ⁻¹ , Mezinápravový 2000 ot.min ⁻¹ (ve standardu jen u modelu ST330HST, ST333HST)			
3-BODOVÝ ZÁVĚS	Kategorie 1, zvedací síla 1400 kg			
HMOTNOST PŘÍVĚSU	Max. 2000 kg brzděného			
POSILOVAČ ŘÍZENÍ	Standard			
HYDRAULIKA	Průtok 27 l.min ⁻¹ při tlaku 130 barů, Standardní ventil se dvěma vývody vzadu			
POLOMĚR OTÁČENÍ	2760 mm			
ROZCHOD KOL	1100 mm přední náprava / 1115 mm zadní náprava			
SVĚTLOST	300 mm			
OBJEM NÁDRŽE	30 litrů			
ROZMĚRY (DxŠxV)	2830 x 1400 x 2490 mm			
HMOTNOST	1085 kg s ochranným rámem	1075 kg s ochranným rámem	1100 kg s ochranným rámem	1090 kg s ochranným rámem
Pohon 4x4 / Uzávěrka diferenciálu / Rovná podlaha bez pedálů				

M – manuální převodovka HST – hydrostatická převodovka

ST330 / ST333 příslušenství



Obr.	Popis
Shibaura příslušenství	1 MEZINÁPRAVOVÁ SEKAČKA, záběr 1,5 m, boční výhoz, nezávislé zvedání mezinápravové sekačky na 3-bodový závěs MEZINÁPRAVOVÁ SEKAČKA, záběr 1,5 m Mulčovací sada pro sekačku 1,5 m
	2 SBĚRAČ TRÁVY MAS 600, objem 600l, Vyklápění koše do výšky 1,8 m Dvojité pneumatiky pro sběrací koš (2ks) 260x85 Koncovka, hadice, spony pro spojení koše se sekačkou
	3 KOMFORTNÍ KABINA, s topením, standardně s bezpečnostními skly, světla, odmontovatelné dveře, el. stěrače s ostříkovačem, zpětná zrcátka (testováno O.E.C.D.) Přídavná světla
	4 ČELNÍ HYDROZÁVĚS, rychloupínací trojúhelník Čelní vývodový hřídel, 2000 ot.min ⁻¹ (pouze s PA-115SH) Hydraulická sada pro čelní hydrozavěs, 2 ventily, 4 rychlospojky
	4 ČELNÍ NAKLADAČ s dvoučinnými hydraulickými válci Lopata na nakladač, 1,1 m Vídle na hnůj
	4 Tažný závěs – horní Závěs ISO50, trojúhelník s koulí do 3-b závěsu
	3 SNĚHOVÁ RADLICE čelní, s hydraulickým nastavením úhlu, pryžový břit
	2 SNĚHOVÁ FRÉZA
	2 ROZMETADLO SOLI
	5 ZAMETACÍ KARTÁČ
Další příslušenství	SYPAC NA ŠTĚRK/PÍSEK
	MULČOVAČ
	8 AERIFIKÁTOR
	PODKOPOVÉ RAMENO
	6 FUKAR NA LISTÍ A JINÉ NEČISTOTY
	7 SEČKA
	A MNOHO DALŠÍCH PŘÍSLUŠENSTVÍ pro sadaře, zahradníky, do zemědělství, lesnictví a pro údržbu sportovních ploch s umělými i přírodními povrchy



Pneumatiky dle výběru

AGST330	Agro pneumatiky	Přední 6x14 (330) / 7x14 (333)	Zadní 9,5-24 (330) / Zadní 11,2-24 (333)
SGST333	Travní pneumatiky úzké	Přední 7x14	Zadní 11,2-24
WTTST333	Travní pneumatiky široké	Přední 25x8,50-14	Zadní 13,6x16

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Haviřov Bludovice
Mobilní servis u zákazníka

*Kvalitní
japonské traktory*

