



greenové sekačky

ECLIPSE 322

Eclipse 322 je unikátní HYBRIDNÍ třívřetenová sekačka greenů. Vývoj této zcela nové kategorie strojů byl uskutečněn na základě požadavků a návrhů operátorů, greenkeeperů, techniků i majitelů hřišť. Výsledkem je snížení nákladů, eliminace poškození greenů olejem, snížení hluku i zvýšení kvality sečení.



JACOBSEN

Jediná plně hybridní sekačka na trhu

Žádné hydraulické kapaliny – žádné úniky a poničení greenů

Výrazné snížení nákladů na provoz (až o 50 % méně na PHM) a údržbu (není hydraulický systém)

Individuální ovládání vřeten, centrální vřeteno výsuvné

Programovatelná frekvence sečení

TurfGroomer – patentovaný systém 3D sečení



ENERGIE, EKONOMIE A EKOLOGIE

- Snížení spotřeby PHM o cca 50 %
- Snížení úniku CO₂ do prostředí
- Snížení hluku
- Žádné poškození greenů
- Žádné znečištění vody ani půdy
- Výrazné snížení nákladů na údržbu




Jacobsen Classic XP Cutting Systém zajišťuje precizní stříh a dokonalou homogenitu greenů



Individuální ovládní vřeten – maximální využití s minimálním utužením půdy při začíšťování a sečení kolarů



Snadný a pohodlný přístup k motoru



Pohodlné ovládní na opěrce ruky a celková ergonomie prostoru operátora pro maximální komfort při práci



Možnost přidání patentovaného TurfGroomer, který zasahuje v rozmezí 1-2 mm pod výškou stříhu na několika hladinách a tak stimuluje růst výhonků. Tím se greeny stávají rychlejší, hustší a kvalitnější, aniž by bylo nutné nadměrné snížení výšky seče.



Výsuvné centrální vřeteno – snadná údržba a servis

ITTEC s.r.o.
AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:
Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
Mobilní servis

Pohonná jednotka	
Motor	Kubota Z482 diesel, 2-válcový vodou chlazený
Výkon	9,92 kW (13,3 hp)
Generátor	48V, 5,8 kW
Obsah válců	479 cm ³
Objem palivové nádrže	19 l (cca 15 hodin práce)
Pohon	
Pojezd	Elektronicky 48V, střídavý proud, 2,2 kW
Rychlost	Sečení 0-9 km/h
	Transportní 14,5 km/h
Zpětná	6,4 km/h
Pohon vřeten	Elektronicky, každé vřeteno 1 motor na stejnosměrný proud, 0,97 kW
Řízení	elektromotorem
Vybavení palubní desky	ovládací display
Ovládací prvky a vybavení palubní desky	
Plynový pojezdový pedál, brzdový pedál, prvky integrované do podpěrky ruky: spínač zapalování, centrální a individuální zapínání vřeten, joystick pro ovládní vřeten, multifunkční ovládací displej, klakson, 12V zásuvka, odkládací prostor	
Brzdy	
	servisní – elektromagnetická automatická, integrovaná do plynového pedálu
Pneumatiky	
	18x10,5x8 4Ply
Žací jednotky	
Vřetena	individuálně elektronicky ovládaná, záběr 559 mm, průměr 127 mm
Počet nožů na vřetení	7, 9, 11, 15
Válce	
Přední	hladký nebo rýhovaný (volitelný)
Zadní	hladký
Backlapping	ve standardu
Parametry sečení	
Záběr	1,6 m
Výška seče (v závislosti na spodním noži)	1,6-11,1 mm
Vzdálenost stříhu (clip distance)	11-ti nožové vřeteno (elektronicky nastavitelná) 1,2-6,3 mm
Rozměry	
Šířka	1,72 m
Výška s ochranným rámem	2,01 m
Hmotnost	696 kg (se zvednutými vřeteny)
	572 kg (se spuštěnými vřeteny)
Světlá výška pod vřeteny	předními – 15,5 cm
	zadními – 10,8 cm
Rozvor	1,5 m
Příslušenství	
Aktivní stěrače zadních válců, sběrače posečené trávy, 3WD, patentovaný TurfGroomer.	