



sekačky okolí greenů a odpališť

## AR 522

**Jacobsen AR522 je ideální pěti-článková rotační sekačka pro udržování zvlněných okolí greenů a udržované semirafy a rafy. Vhodná i pro velké a členité zahrady.**

**JACOBSEN®**

Největší výkon na šířku sečení poskytuje více než dostatek energie pro vynikající trakci v obtížném terénu i pro kvalitní sečení

Revoluční patentované TRIM TEK žací jednotky – dokonalé rozmělnění posečené trávy

Nastavitelný přenos hmotnosti „Weight Transfer“ pro zlepšení trakce a svahové dostupnosti

Paralelně sériový 4WD pohon – zlepšení trakce

Rotační jednotky lze jednoduchým nastavením přeměnit z mulčování na zadní výhoz a naopak



## AR 522

**P**lovoucí rotační jednotky zajišťují kvalitní sečení i ve velmi vlněném terénu.

Sériově-paralelní 4WD dodává stroji excelentní schopnost zdolávání sklonů terénu, aniž by byl poškozen drn.

Rotační jednotky o průměru 56 cm lze jednoduchým nastavením přeměnit z mulčování na zadní výhoz.



Turbo-dieslový motor o výkonu 60 hp

AR-522 je nová verze oblíbené AR 250



Hlubší profil žací jednotek – dokonale rozmělní posečenou trávu



Výměnné kryty (56 cm) na žacích jednotkách umožňují rychlou změnu z mulčování na zadní výhoz.

Nové Trim Tek žací jednotky jsou hlubší a prakticky tvarované, aby pojmuly větší množství posečené trávy, která zde déle zůstává. Tím dojde k jejímu dokonalému rozmělnění i v případech, že je tráva přerostlá. Navíc ústřížky snadno zapadají mezi stébla trávy, nezůstávají žádné chuchvalce a je možné trávník napruhovat.



Dvě pozice umístění rejdovacího kolečka žacích jednotek umožňují vynikající sečení i náročných míst jako jsou hrany bunkerů, místa u zidek a stromů, atd.

Pohonná jednotka	
Motor	Kubota V240 3-4-5-válcový, Turbo-diesel, vodou chlazený
Výkon	44,7 kW (60 hp)
Objem	1835 cm <sup>3</sup>
Vzduchový filtr	2- stupňový, suchý zásobník, Donaldson
Startování	12V elektrický startér
Objem palivové nádrže	65 l

Pohon	
Pojezd	paralelně sériový 4WD pohon, hydraulické čerpadlo
Rychlost	Sečení 0 - 12 km/h
	Transportní 0 - 19,3 km/h
	Zpětná 0 - 8,1 km/h
Objem hydraulické nádrže	64,4 l
Typ hydraulického oleje	biologicky odbouratelný olej GreensCare

**Vybavení palubní desky**  
Kontrolka teploty chladicí kapaliny, kontrolka motorového oleje, kontrolka stavu dobíjení baterie, indikátor žhavení, palivoměr, počítadlo motohodin

**Ovládací prvky**  
Startér, ruční plyn, parkovací brzdy, pedál jízdy dopředu/dozadu, páka na nastavení otáček motoru, joystick pro hydraulický zdvih a zapínání rotačních jednotek

Brzdy	
	servisní – dynamické
	parkovací – nožní diskové brzdy

Pneumatiky	
Přední	26,5x14,00-12 6 Ply, travní
Zadní	22,5x10,00-8 6 Ply, travní

Žací jednotky	
Rotační	5 rotačních jednotek 56 cm průměr
Váhový přenos	možnost přenosu hmotnosti na stroj – hydraulicky
Počet nožů	1

Parametry sečení	
Záběr	2,3 m
Výška seče	19 – 133 mm, nastavitelné pomocí 6mm distančních kroužků
Produktivita	2,8 ha při 12 km/h

Rozměry	
Transportní šířka	2,4 m
Výška	2,11 m
Délka	3,3 m
Hmotnost	1726 kg
Rozchod kol	2,4 m
Rozvor	1,5 m

**Příslušenství**  
Závaží v kolech, ochranná stříška, kabina

**ITTEC s.r.o.**  
AOS Modletice 106  
251 01 Říčany u Prahy  
Tel.: (+420) 323 616 222  
Fax: (+420) 313 616 223  
E-mail: info@ittec.cz

**Servisní střediska:**  
Modletice u Prahy  
Plasy u Plzně  
Havířov Bludovice