



sekačky okolí greenů a odpališť

R 311

Vysoce výkonná a produktivní 4WD rotační sekačka s hydrostatickou převodovkou zajišťuje vysokou kvalitu stříhu typickou pro stroje Jacobsen. Tento stroj má výbornou manévrovatelnost srovnatelnou s menšími stroji, přestože je určen pro ošetřování rozlehlých ploch golfových hřišť, letišť a velkých městských parků.



JACOBSEN®

- | Vysoká produktivita, velký výkon
- | Velkoobjemové žací jednotky posečou i vysokou trávu
- | Individuální hydromotory pro každý nůž
- | 4WD – skvělá trakce v náročném terénu
- | Individuální ovládání žacích jednotek
dobrá manévrovatelnost i v obtížně dostupných prostorech





Tento stroj s rozvorem kol pouhých 172 cm a s posilovačem řízení disponuje malým poloměrem otáčení, je tak vhodný i do obtížného terénu.

Hydromotory ovládající žací jednotky výrazně snižují čas potřebný pro údržbu.

Rychlá a snadná údržba.

Individuální ovládání žacích jednotek dovoluje obsluhu seč i v obtížně dostupných a úzkých prostorech.



Ergonomicky uspořádaný prostor operátora s pneumaticky odpruženým sedadlem ve standardu

Plně otevíratelný kryt motoru zajišťuje snadný přístup pro pravidelnou údržbu a servis



Sklopný ochranný rám s bezpečnostním pásem pro vyšší bezpečnost práce je součástí standardního vybavení stroje.



Nový Kubota dieselový motor vyššími otáčkami poskytuje vyšší výkon a sníženou spotřebu pohonných hmot (o 9,5 % vyšší výkonnost než předchozí model HR511)

Průchozí prostor operátora se zvětšeným prostorem na nohy pro lepší komfort operátora



Úložný box s integrovaným držákem nápojů a zásuvkou 12V

Nová praktická oka na ukotvení stroje při transportu

Záběr 3,4m



Přední a postranní žací jednotky poskytují flexibilitu a vysokou produktivitu

Každý nůž je poháněn individuálně vlastním hydromotorem, což zajišťuje dlouhou životnost a snadnou údržbu žacích jednotek.



Pohonná jednotka

| | |
|-----------------------|--|
| Motor | Kubota V2203D, 4-válcový, diesel, vodou chlazený |
| Výkon | 36,5 kW (49 hp), 33,6 kW (45 hp) a 44,7 kW (60 hp) |
| Objem | 2197 cm ³ |
| Startování | 12V elektrický startér |
| Objem palivové nádrže | 75,7l |

Pohon

| | |
|--------------------------|---|
| Pojezd | diferenciál 2-4 WD, hydraulická čerpadla, hydromotory na kolech, ovládání pedálem |
| Rychlost Sečení | 0 - 12,4 km/h |
| Transportní | 2 WD: 0 - 24 km/h; 4 WD: 0-12,6 km/h |
| Zpětná | 2 WD: 0 - 9,6 km/h; 4 WD: blokována |
| Objem hydraulické nádrže | 64,3l |
| Typ hydraulického oleje | 10W30 Hydraulic |

Vybavení palubní desky

Voltnometr, počítadlo motohodin, tachometr, indikátor teploty chladicí kapaliny, palivoměr, startér, ukazatel tlaku motorového oleje, kontrolka průchodnosti vzduchového filtru, tlak hydraulického oleje, teplota oleje, tlak filtru

Ovládací prvky

Plynový pedál, hydraulické zvedání a spouštění žacích jednotek, startér, zhašení, individuální ovládání pro zvedání a spouštění žacích jednotek, brzdy, pojezdový pedál, uzávěrka diferenciálu

Brzdy

servisní – dynamické
parkovací – hydraulické kotoučové na předních kolech

Pneumatiky

| | |
|--------|------------------------------------|
| Přední | 26x12.00-12 Titan Ultra Trac 4 Ply |
| Zadní | 23x10.5-12 Titan Ultra 4 Ply |

Žací jednotky

| | |
|--------------------|---|
| Rotační | 3 rotační |
| centrální – přední | jedna 1,62m plně plovoucí se zadním výhozem + dvě 1,06m plně plovoucí |
| postranní | 1,06m plně plovoucí se zadním výhozem |
| Ovládání | jednotky se samostatným ovládáním zdvih do vertikální polohy |
| Počet nožů | celkem 7 nožů, délka 580 mm |

Parametry sečení

| | |
|--------------|---|
| Záběr | 3,4m; 2,51m (přední +1 postranní žací jednotka); 1,62m (jen 1 přední žací jednotka) |
| Výška seče | 24,5 mm – 139,7 mm |
| Produktivita | 4,2 ha/h při 12,4 km/hod. |

Rozměry

| | |
|-------------------------|---------|
| Transportní šířka | 2,37 m |
| Výška s ochranným rámem | 2,13 m |
| Délka | 3,66 m |
| Hmotnost | 1801 kg |
| Rozchod kol | 3,53 m |
| Rozvor | 1,72 m |

Příslušenství

Mulčovací jednotky, pracovní světla, stříška proti slunci, kabina s vyhříváním, ventilátorem, zrcátka a stěrači

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106

251 01 Říčany u Prahy

Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223

E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy

Plasy u Plzně

Haviřov Bludovice