



Technické údaje:

Stojící provedení

Šířka nad podvozkem (cm)	75
Šířka podvozku (cm)	90
Délka (cm)	215
Délka pásového podvozku(cm)	150
Šířka pásu (mm)	230
Měrný tlak na půdu (kg/cm ²)	0,139

Hmotnost stroje (kg)	850
Motor Yanmar	dieselový čtyřválec, chlazený vodou
Výkon (KW/K)	36/50
Pojezd	hydrostatický
Hydraulické čerpadlo (ccm)	46
Hydromotory: Poclair (ccm)	800
Množství hydraulického oleje (l)	30

Ovládání	NIKO hydraulický joystick
Výkon pracovního čerpadla (l/min)	45+13,5
Pohon příslušenství	hydraulický
Podvozek	odpružený
Rychlost (Km/h)	0-8
Hydraulické okruhy	3x dvojčinné včetně plovoucí polohy
Čelní závěs	Niko III-bodový
Páka mrtvého muže	ano
Odpružená stupačka, uložená v silentblocích	ano
Palivová nádrž (L)	30
Ovládání motoru	elektrické
Kryt motoru	odnímatelný, z plastu

Číslo výrobku:	47400
Příplatek za elektrický spínač na příslušenství	47400b
Příplatek za gumo-kovové pásy	29712d

Lanový naviják (m)	120
Pohon	hydraulický, vlastní cirkulace oleje s tahacím kotoučem
Lana	speciální lano
Speciální lano	kompaktní
Systém	odnímatelný
Odvíjení/navíjení	prostřednictvím dálkového ovládání

Číslo výrobku:	41100d
----------------	--------

