



For Earth, For Life

Kubota

M

ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KUBOTA M6060 / M7060

Univerzální traktor pro komunální sféru a zemědělství, ideální s čelním nakladačem. Nová kapota motoru s lepší ventilací, výkonné motory s vysokotlakým vstřikováním Common Rail pro čisté a úsporné spalování, zaoblená kabina s vylepšenou ergonomií pro ještě snadnější a pohodlnější ovládání.



Technická data

Model		M6060		M7060	
Motor					
Model		Kubota V3307-CR-TE4			
Typ		přímý vstřík, kapalinou chlazený, turbo, 4 ventily na válec			
Max. točivý moment Nm		229		258	
Výkon motoru dle ECE-R24) kW (HP)		49 (66)		55 (74)	
Systém vstřikování		Common Rail			
Emisní norma		III B/filtr pevných částic (DPF)			
Zdvihový objem cm³		3331			
Objem palivové nádrže l		90			
Převodovka					
Počet rychlostních stupňů		18 vpřed/18 vzad			
Maximální rychlost km/h		40 (při 1960 ot/min s funkcí EcoSpeed)			
Hlavní převodovka		synchronizovaná, 6 stupňů, 3 skupiny			
Hydraulické reverzní řazení		standardní, páka na sloupku volantu			
Brzdy		hydraulické kotoučové, zapnutí 4 × 4 při brzdění			
Brzda přívěsu (vzduch)		volitelně			
Připojení pohonu 4 × 4		elektrohydraulické			
Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)		samosvorný diferenciál / elektrohydraulická uzávěrka			
Zadní vývodový hřídel (PTO)					
Typ		nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka			
Rychlost ot/min		540/540E (540/1000 volitelně)			
Hydraulika					
Průtok hydraulického čerpadla l/min		61,5			
3bodový závěs		rychloupínací s teleskopickými stabilizátory			
Kategorie		II			
Regulace		polohová, silová a smíšená			
Nosnost na konci ramene kg		2300			
Počet hydraulických okruhů		2 standardně (3 + ventil s regulací průtoku volitelně)			
Ostatní					
Řízení		hydraulické			
Druh kapotáže		ocelová s možností úplného otevření			
Přístrojový panel		analogový/LCD display			
Standardní rozměry pneu (přední/zadní)		320/85-R20 – 420/85-R30			
Rozměry a hmotnosti					
Celková délka mm		3675			
Celková výška mm		2580			
Celková šířka mm		1855			
Rozvor mm		2110			
Světlá výška mm		390			
Rozchod předních kol mm		1450–1540			
Rozchod zadních kol mm		1415–1735			
Poloměr otáčení (bez brzd) m		1,9 (vnitřní obrysový)			
Pohotovostní hmotnost kg		2725			

Technická data čelního nakladače

Model		LA1154	
Traktor		M6060	M7060
Uchycení pístnic		výšková poloha	silová poloha
Maximální výška zvedání		mm	3370
Nosnost		kg	1120
Ventil třetí funkce		volitelně	
Tlumič rázů nakladače		volitelně	
Hydraulický paralelogram		standardně	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.



K.B.T. PROFTECH s.r.o.
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

Razítko prodejce nebo servisního střediska