



GEM® eM™1400

Zobrazené s volitelnými doplňky

ROZMĚRY/VÝKON

- Suchá hmotnost 680 kg
- Celková hmotnost 1 330 kg
- Užitečná hmotnost 650 kg
- Kapacita nákl. boxu 500 kg
- Tažná kapacita 560 kg
- Plocha nákl. boxu 1,4 m²
- Délka 291 cm
- Výška 133 cm
- Šířka 143 cm
- Rozvor 200 cm
- Světla výška 21,5 cm
- Poloměr otáčení 4,2 m
- Pneumatiky 23 x 8.5 x 12
- Dojezd – až 72 km (dojezd závisí na teplotě, terénu, zatížení a stylu jízdy).
- Max. rychlost –30 km/h



VÝBAVA

- Sedadla pro 2 osoby
- Nákl. box uvnitř 130 x 106 cm
- Držáky na dva nápoje
- Přístrojový panel udává volbu směru, ruční brzdu a poruchu motoru nebo řídicí jednotky
- Digitální indikátor nabití – informuje o vybití baterie
- El. Zdvih korby, bočnice a sklopné zadní čelo
- Digitální počítadlo hodin udává celkový počet odpracovaných hodin
- 12voltová zásuvka na příslušenství
- Dvojitá 55W čelní a zadní světla
- LED 1,8W brzdová světla při 12V
- Odkládací přihrádka
- 2" závěs jako standard

- Volitelné doplňky:

Úložný prostor pod sedadlem, naviják 1500 kg, rám kabiny, Max Box, kabina Poly, střeška Poly, čelní sklo Poly, sada dveří Poly nebo plátěných, zadní panel kabiny Poly, plátěná střeška + zadní panel, ukládací box Lock and Ride, držák na motorovou pilu, zvukový signál při couvání, sada klaksonu, postranní nárazníky, poloviční čelní sklo Lock and Ride, čelní sklo Poly pro plátěnou kabinu, plátěná střeška biminí, nákladový box Lock and Ride, 1,5 m sněhová radlice, pluhový rám, deska pro instalaci pluhu

Příslušenství



Naskenujte kód mobilním telefonem, abyste zobrazili všechna příslušenství GEM



Objednejte si dokonalý GEM®eM™1400 na míru naiseki.cz



Vyrobeno v USA

GEM® eM™1400

VÝKON

- Jeden 48V vysoce účinný AC indukční motor
- Trvalý výkon 7,5 HP, špičkový 16,35 HP
- 450A řídicí jednotka Sevcon Gen IV s regenerativním brzděním
- 10,4kW baterie při 48VDC s 8ea. 6V baterie US12VXC v sériovém paralelním uspořádání
- Redundantní bezkontaktní induktivní pedál plynu s detekcí rychlosti
- Palubní nabíječka Delta Q 120V AC, výstup 48C DC
- Doba nabíjení – 8 hodin (v závislosti na hloubce vybití)

ODPRUŽENÍ

- Nezávislé přední vzpěry MacPherson se zdvihem 380 mm
- Zadní zavěšení pomocí dvojitého ramena A se zdvihem 152 mm

POHONNÉ ÚSTROJÍ

- Motor s přímým pohonem zadní nápravy s převody s nízkou hlučností
- Pohon zadních kol šetrný pro travnaté plochy

BRZDĚNÍ

- Hydraulické kotoučové brzdy na 4 kolech s předními třmeny s dvojitým vývrtem (291 cm)
- Páková mechanická parkovací brzda

ZÁRUKA NA VOZIDLO

- Omezená záruka na dva roky nebo 12 500 km (podle toho, co nastane dříve) na všechny komponenty (kromě baterií) na vady materiálu nebo zpracování. Záruka pokrývá náklady na díly a práci při opravě nebo výměně vadných součástí. Poměrné pokrytí baterie. Další podrobnosti jsou uvedeny v návodu k použití.



GSA GS-07F-0398M

Výhradní dovozce do ČR:
Eurogreen CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou

Objednejte si GEM®eM™ 1400 na míru na iseki.cz

Ridičům musí být minimálně 16 let a musí mít platný řidičský průkaz. Dojezd všech elektrických vozidel Polaris® se liší v závislosti na teplotě, povrchu, zatížení a stylu jízdy. Všechny informace o cenách, technické údaje, nároky a informace obsažené v tomto prodejním letáku jsou založené na informacích dostupných v době vydání. Společnost Eurogreen CZ s.r.o. nepřebírá odpovědnost za případné nepřesnosti, názory nebo chybějící informace v těchto publikacích. Veškeré informace o cenách, technické údaje a popisy se mohou měnit bez předchozího upozornění společnosti. EG nepřebírá žádnou odpovědnost za změny cen či technických údajů. Pokud nebude uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky vlastnictvím Polaris Industries, Inc. © 2014 Polaris Industries Inc. Č. dílu 9930037