

TMM

T433, T433 HST

T503, T503 HST



Technická specifikace

T433/T433HST		T503/T503HST
Motor		
výrobce	Perkins	
typ	GN42/2600	GN49/2800
válce	4	
výkon (kW)	31,4	36,3
jmenovité otáčky	2600	2800
zdvihový objem (cm³)	2 200	
chlazení	kapalinou	
objem palivové nádrže (l)	60	
Převodovka		mechanická
počet převodových stupňů	16/16	
maximální rychlost	30	33
Převodovka		hydrostatická
počet rozsahů	3 stupně	
maximální rychlost	30	34
Řízení		
hydrostatické	ano	
Brzdy		
kotoučové v olejové lázni	ano	
Hydraulika a zadní PTO		
kategorie závěsu	I.	
zvedací kapacita (kg)	1500	
600 mm za okem závěsu (kg)	1330	
regulace	polohová/silová	
hydraulické okruhy zadní/přední	2 / 2	
dodávka čerpadla (l/min)	46	
pracovní tlak (MPa)	180	
otáčky zadního PTO	540/1000	
Rozměry a hmotnost		
délka (mm)	3929	
šířka agro/průmyslová/travní pneu (mm)	1716/1807/1820	
výška (mm)	2453	
rozvor (mm)	1935	
světlá výška (mm)	350	
Hmotnost (kg)	2090	
přední agro pneu (standard)	9.5-16	
zadní agro pneu (standard)	13.6-26	

Záruka je poskytována na 24 měsíců nebo max. 1400 motohodin, dle toho, co nastane dříve.

Standardní výbava

- Klimatizovaná kabina
- Rádio s CD přehrávačem
- Vypínatelný pohon 4x4
- Reverzační páka pod volantem
- Uzávěrka zadního diferenciálu
- 2 zadní hydraulické okruhy
- Rozvaděč pro 2 přední dvojčinné hydraulické okruhy
- Joystick s lanovody pro ovládání předních hydraulických okruhů
- Čelní závaží
- Zadní výškově stavitelný závěs

Volitelná výbava

- Provedení s ochranným rámem
- Přední vývodová hřídel
- Přední tříbodový závěs
- Přední univerzální upínací deska
- 1 okružové pneumatické brzdy
- Travní pneumatiky 12-16.5; 17.5L-24
- Průmyslové pneumatiky 12-16.5; 17.5L-24



TYM CENTRAL EUROPE

TYM CENTRAL EUROPE s.r.o.
Holzova 1527/9, 628 00 Brno
Tel: +420 517 541 318
office@tymce.cz
www.tymce.cz

Váš autorizovaný TYM partner: