

**Komfort,
styl
a snadná
obsluha.**



Kubota



**100%
japonská
kvalita**

**Záruka
4 roky**

**Mth
300**

Z

Kubota Z122R

Konečně Vám představujeme sekačku pro privátní používání, která kombinuje pohodlí, výkon a systém ovládání s nulovým poloměrem otáčení – Zero Turn.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Technická data

Model		Z122R
Motor		
Výrobce		Kawasaki
Typ		benzínový, vzduchem chlazený, V-Twin
Maximální výkon	kW	14,1
Objem motoru	cm ³	726
Objem palivové nádrže	l	12,2
Převodovka		
Typ		Independent T/M
Výrobce a model		Hydro Gear EZT® (ZT-2200)
Pohon		řemenový pohon
Ovládání pojezdu		2 ruční páčky s nastavením výšky a úhlu
Parkovací brzda		ruční páka / zubové zajištění
Pojezdová rychlost		
Vpřed	km/hod	0–10,5
Vzad	km/hod	0–6,4
Pneumatiky		
Přední		11×4 – 5 Slick
Zadní		18×7,5 – 10 Turf
Sečení		
Šířka sečení	mm	1 070
Výhoz		boční (mulčovací sada na objednání)
Rozsah výšky sečení	mm	38–108
Počet / navýšení rozsahu sečení	x/mm	6/0,25
Výška skeletu sečení	mm	114
Tloušťka skeletu sečení	mm	3
Skelet sečení		ocelový svařenec
Umístění žacího ústrojí		mezinápravové (středové)
Způsob montáže		2 ramena, čelní středový úchyt
Nastavení výšky sečení		otočným systémem
Systém zdvihu sečení		mechanický nožní pedál
Pohon sečení		řemenem
Počet nožů	ks	2
Připojení vody na čištění	ks	1
Ostatní		
Ukazatel stavu paliva		průhledový ukazatel
Sedačka		18" Deluxe High Back Seat
ROPS		standard. ISO21299
Spojka pohonu sečení		elektrická
Držák na nápoje		standardně
Počítadlo MTh		standardně
Rozměry		
Délka	mm	1 890
Šířka (bez výhozu trávy)	mm	1 075
Výška	mm	1 650
Rozvor	mm	1 235
Hmotnost	kg	282

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz

www.kubota.cz