

# Technické parametry:

TIP	KONTEJNER	SKLÁPĚČKA
Motor	2,4 D-4D (150 k) diesel	
Typ motoru	řadový vznětový 4válec	
Rozvodový mechanismus	16 ventilů DOHC, Common Rail	
Zdvihový objem	2393 cm <sup>3</sup>	
Palivo	nafta	
Maximální výkon (kW (k) / ot. min-1)	110 (150) / 3400	
Maximální točivý moment (Nm / ot. min-1)	400 / 1600 – 2000	
Převodovka	manuální šestistupňová s redukcí	
Pohon	4 x 4 přiřaditelný za jízdy, uzávěrka zadní nápravy	
<b>BRZDY</b>		
Přední	ventilované kotoučové	
Zadní	bubnové	
<b>RYCHLOSTI</b>		
Maximální rychlost (km/h)	175 km	
Zrychlení z 0 na 100 km/h	13,2 s	
<b>SPOTŘEBA PALIVA</b>		
Město/Mimoměsto/Kombinovaná (l/100 km)	8,3 l / 6,4 l / 7,1 l	
Emisní norma	EURO 6	
Město/Mimoměsto/Kombinovaná (g/ km)	218 g / 168 g / 187 g	
Objem palivové nádrže	80 l	
<b>ROZMĚRY</b>		
Rozměry vozu (D x Š x V)	5330 x 1800 x 2100 mm	5330 x 1800 x 1795 mm
Rozměr ložné plochy (D x Š x V)	dle nastavby	2350 x 1800 x 400 mm
Rozvor	3085 mm	3085 mm
Rozchod kol - přední/zadní	1535/1550 mm	1535/1550 mm
Poloměr otáčení - stopový/obrysový	6,3/6,7 m	6,3/6,7 m
Rozměr pneu	225/70R17C 108/106S 17X6J	225/70R17C 108/106S 17X6J
Rozměr disku	17 x 7 1/2J	17 x 7 1/2J
<b>HMOTNOSTI</b>		
Celková hmotnost	3500 kg	3500 kg
Pohotovostní hmotnost	2100 – 2290 kg dle výbavy	2100 - 2200 kg
Celková hmotnost brzd. přívěsu	3500 kg	3500 kg
Zavěšení kol (přední/zadní)	dvojitě lichoběž./tuhá náprava s listovými pružinami	dvojitě lichoběž./tuhá náprava s listovými pružinami
<b>TERÉNNÍ SCHOPNOSTI</b>		
Světlá výška	225-277 mm	
Přední nájezdový úhel	30°	
Přechodový úhel	23°	
Zadní sjezdový úhel	25°	
Úhel stoupání	42,1°	
Boční náklon	44,5	
Brodivost	700 mm	



**TomiTruck**

Meziříčko 10, 588 27 Meziříčko  
 info@tomitruck.cz  
[www.tomitruck.cz](http://www.tomitruck.cz)

# Výbava Toyota Hilux

## SINGLE CAB LIVE



### Bezpečnost

- » ABS (protiblokovací systém brzd)
- » Hydraulický posilovač řízení
- » EBD (elektronická distribuce brzdné síly)
- » Uzávěra diferenciálu zadní nápravy
- » BA (brzdový asistent)
- » Otočný přepínač pohonu 4x2 / 4x4
- » VSC (kontrola stability vozu)
- » Airbagy čelní (řidič + spolujezdec)
- » A-TRC (aktivní kontrola trakce při rozjezdu)
- » Airbagy boční (řidič + spolujezdec)
- » TSC (kontrola stability přívěsu)
- » Airbagy hlavové (v každé řadě sedadel)
- » HAC (asistent rozjezdu do kopce)
- » Airbag kolenní (řidič)
- » Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy

### Kola

- » Ocelové disky kol – stříbrné
- » Rezervní kolo – ocelový disk

### Sedadla

- » Čalounění sedadel textilie- černá

### Design exteriéru

- » Přední nárazník - nelakovaný (černý plast)
- » Zadní nárazník – nelakovaný (černý plast)
- » Přední mřížka – černý lak
- » Zástěrky za přeními a zadními koly
- » Vnější zpětná zrcátka – nelakovaná
- » Vnější zpětná zrcátka – elektr. ovládaná, vyhřívána
- » Vnější kliky dveří – černé, otvor pro klíč jen u řidiče
- » Halogenové přední světlomety s denním svícením
- » Systém zpožděného zhasnutí světel (FMH)
- » Elektricky ovládaná okna
- » Stahování okna řidiče jedním dotykem s ochranou proti přivření ruky
- » Vrstvené čelní sklo
- » Analogové přístroje modře podsvícené
- » Multiinformační displej (monochromatický)

### Audio

- » Audiosystém s rádiem, CD přehrávačem, Bluetooth
- » Hands-free a 4 reproduktory

### Interiér

- » Odkládací schránka před spolujezdcem uzamykatelná
- » Loketní opěrka s úložným boxem
- » Čalounění opěrky – uretan
- » Držák nápojů v přední konzole
- » Sluneční clona řidiče (s držákem) a spolujezde
- » Čtecí lampička ve středové konzole
- » Zásuvka 12V 1 x ve středové konzole
- » Uretanový volant se stříbrnými prvky
- » Ovládání na volantu – audio, Bluetooth, Hands-free, multiinformační displej
- » Výškově a podélně nastavitelný volant

### Komfort

- » Klimatizace – manuální
- » Klimatizovaná přední schránka
- » Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou
- » Stěrače předního okna s nastavitelným cyklovačem
- » Senzor šera (automatická aktivace světel)
- » Dálkově ovládané centrální zamykání (sklopný klíč)



**TomiTruck**

Meziříčko 10, 588 27 Meziříčko  
info@tomitruck.cz  
**www.tomitruck.cz**